

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Safire Smart / Telecamere Bullet

SF-IPB080A-5WE1-DL

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- Gamma E1 con Intelligenza Artificiale
- Telecamera Bullet IP WiFi
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2880×1620)
- Ottica 2.8 mm
- 0 Lux
- IR e Luce Bianca portata 30 m
- Compressione H.265 / H.264
- 120 dB WDR
- 3DNR
- Ingresso audio
- Scheda MicroSD
- Intelligenza Artificiale: Classificazione di persone e veicoli
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF
- WiFi IEEE802.11 b/g/n
- Waterproof IP67

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	E1
Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	5 Megapixel (2880×1620)
Illuminazione minima	Colore: 0.007 lux @F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR
Intervallo Illuminazione	Luce Bianca: 30 m IR: 30 m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Frame rate Main Stream	5MP(1~20fps)/4MP/2K/3MP/1080P(60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps)
Frame rate Sub Stream	720P/D1/VGA/640×360/CIF (60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps)
Frame rate Terzo Stream	D1/VGA/640×360/480× 240/CIF (60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps)
Compressione	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Ottica	2.8 mm
Angolo di campo (FOV)	H: 110°, V: 61°, D: 131°
DORI	55 m (D), 22 m (O), 11 m (R), 5.5 m (I)
Miglioramenti immagine	120 dB WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione specchio, Privacy mask
Rilevamento di movimento	Sì
Funzioni Intelligenti	Intelligenza Artificiale basata sulla classificazione di persone e veicoli su: Intrusione in area, Attraversamento linea, ingresso in area, uscita dall'area Altri eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...)
Audio	1 Ingresso, 1 Microfono integrato
Compressione audio	G711A / U
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT
Memoria interna	Scheda microSD fino a 256GB

Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
WiFi	IEEE802.11 b/g/n Frequenza: 2.4 ~5 GHz Larghezza di Banda del canale: 20MHz Sicurezza: WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3 Portata in campo aperto: 200m (senza ostacoli) Trasferimento: 11b (11Mbps), 11g (54Mbps) e 11n (fino a 150Mbps)
Interoperabilità	ONVIF
P2P	Si
Alimentazione	DC 12 V / 6.02 W max.
Grado di protezione	Waterproof IP67
Materiale	Metallo e plastica
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	126.8 (l) x 86 (La) x 182.4 (Lu) mm
Peso	520 g