

TVCC Analogica / HD 4n1 / Telecamere / Telecamere Bullet

UV-UAC-B125-AF28LM-BLACK

Uniview



Caratteristiche

- Uniview
- Telecamera Mini Bullet HDTVI, HDCVI, AHD e CVBS
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2880x1620)
- Uscita 4 in 1
- Ottica 2.8 mm
- 0.005 Lux
- IR distanza 40 m
- LightHunter
- Microfono integrato
- Waterproof IP67
- Colore nero

Specificazioni

Gamma	Uniview
Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	5 MPx (2880x1620)
Risoluzione	TVI: 5MPx (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVI: 5MPx (25 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) AHD: 5MPx (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Ottica	2.8 mm
Campo visivo (FOV)	109.1° (H), 60.9° (V), 126.7° (D)
Illuminazione minima	0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Illuminazione a infrarossi	0 Lux / Smart IR portata 40 m
Giorno / Notte	Automatico / Coloree / Bianco e nero (ICR)
Inversione dell'immagine (Flip)	Supporta la rotazione orizzontale di 180° e verticale di 180°
Miglioramenti immagine	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D-DNR, Smart IR
Uscita video	BNC, supporta HDTVI, HDCVI, AHD e CVBS
Audio	Microfono integrato
Interface	5.5 mm
Alimentazione	DC 12 V / 3.4 W
Temp. funzionamento	-30° C ~ 60° C
Grado di protezione	Waterproof IP67
Materiale	Metallo + Plastica
Color	Nero
Dimensioni	154mm (L) * 66mm (W) * 66mm (H)
Peso	240 g