

Offerte / Kit

UV-NVRKIT108T-4

UNIARCH



Caratteristiche

- Uniarch
- Kit de videosorveglianza
- Contiene: 4 Telecamere Turret Easy-P 4 Mpx (2688x1512) con visione notturna IR adatte per esterni IP67, Videoregistratore NVR PoE Uniarch 8CH fino a 6 Mpx e Hard Disk da 1 TB
- UV-NVR-108S3-P8-ECO
- EP?IPT220A?4
- HD1TB
- Uscita HDMI Full HD e VGA
- Compressione Ultra265/H.265/H.264
- Spazio per 1 HDD fino a 6 TB

Specificazioni

Telecamere IP

Modello	EP?IPT220A?4
Sensore ottico	1/3" 4 Megapixel Progressive Scan Sensor
Risoluzione	4 Megapixel (2688*1512)
IR	Distanza 25 m
Velocità di trasferimento	Max 30 FPS
Compressione	Ultra H.265 / / H.265 / Ultra H.264/ H.264 [%VAR%]
Ottica	2.8 mm
Illuminazione minima	Colore: 0.03 Lux / 0 Lux B/N
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso Plug&Play	Rilevamento e aggiunta automatica della telecamera
Miglioramenti immagine	3D-NR, HLC, BLC, OSD, OSD, PM, ROI, MD
Uso	Adatto per esterni IP67
Alimentazione	DC 12 V / 9 W max. / PoE
Dimensioni / Peso	70 x 67.5 x 169 mm / 600 g

NVR

Modello	UV-NVR-108S3-P8-ECO
Ingressi per telecamere IP	Porta LAN fino a 8 canali
PoE	8 Porte PoE IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Uscita video	1 HDMI 4K / 1 VGA
Formato compressione video	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Larghezza di banda	64 Mbps entrata / 48 Mbps uscita
Risoluzione display	3840x2160, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Risoluzione di registrazione	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF

Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento di movimento
Memoria interna	1 HDD SATA 3.5" fino a 6 TB 1 TB HDD incluso.
Comunicazione	2xUSB (Mouse e backup) / RJ45 (Ethernet)
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentazione	DC 52 V / 9 W
Dimensioni	190mm × 195mm × 46mm / 1000 g