

Cámara IP WizSense 4MP da esterno



Telecamera IP Dahua WizSense

- 4MP @ 25/30 fps, Smart H.265+
- ICR, 0,008 / 0,0008 lux, Smart IR 30 m
- Ottica fissa da 2,8 mm
- WDR 120 dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protezione perimetrale
- SMD Plus
- Microfono incorporato
- Slot MicroSD, RJ45, ONVIF, IP67, 3AXIS, PoE



Modello

DAHUA-003 / DH-IPC-HFW2441SP-S-0280B

Sensore CMOS 1/2,9" da 4 megapixel

Formati di compressione: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Risoluzione digitale: 4MP (2688×1520), 4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)

Stream 1: 4MP (2688×1520, 1~20 fps), 4MP (2560×1440, 1~25/30 fps)

Stream 2: D1 (1~25/30 fps)

Modalità giorno/notte con filtro meccanico removibile

Smart IR: 1 LED IR, portata 30 metri

Illuminazione minima: 0,008 lux F1.6 (colore), 0,0008 lux F1.6 (B/N), 0 lux con IR attivo

Ottica fissa: 2,8 mm

Angolo di visione: 95° (Orizzontale), 52° (Verticale), 114° (Diagonale)

Modalità immagine: BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-NR, Specchio

Bilanciamento del bianco: 6 modalità disponibili

Controllo del guadagno: automatico e manuale

Cámara IP WizSense 4MP da esterno

Funzioni supportate: – Videosensore su 4 zone – 4 regioni di interesse (ROI) – Maschera privacy su 4 zone

Protezione perimetrale con rilevamento di attraversamento linea e rilevamento di intrusione (entrambi i modi supportano la classificazione di persone/veicoli)

SMD Plus

Microfono integrato

Slot per schede MicroSD fino a 256 GB (non inclusa)

Interfaccia di rete: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolli di rete: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP

Compatibile con **ONVIF (Profile S/T)**, CGI, P2P, Milestone, SDK e API

Supporta **fino a 6 utenti**

Visualizzazione remota tramite browser IE, Chrome, Firefox

Software di gestione: DSS, DMSS

Compatibile con dispositivi mobili **iOS e Android**

Alimentazione: 12V CC / PoE (802.3af)

Consumo massimo: 4,2 W (12V) / 5,1 W (PoE)

Temperatura di stoccaggio: -40°C ~ +60°C **Temperatura di funzionamento:** -40°C ~ +60°C

Umidità relativa: <95%

Grado di protezione: IP67

Scoeca: in metallo

Dimensioni: 70 (L) × 70 (A) × 166,2 mm

Peso: 480 g

3AXIS: 0°~360° (Pan), 0°~90° (Tilt), 0°~360° (Rotazione)
