

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Safire Smart / Telecamere Bullet

SF-IPB580ZA-4B1-DL

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- Gamma B1 con Intelligenza Artificiale
- Telecamera Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560×1440)
- Ottica motorizzata 2.8-12 mm
- 0 Lux -Dual Light Portata 50 m
- Compressione H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR
- 3DNR
- Ingresso audio
- Microfono Integrato
- Intelligenza Artificiale: Classificazione di persone
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Waterproof IP67

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	B1
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2560 × 1440)
Illuminazione minima	Colore: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Portata Dual Light	IR: 50 m Luce Bianca: 30 m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Electronic Shutter	1/3 ~ 1/100.000 s
Frame rate Main Stream	4MP / 3MP / 1080P / 720P (60Hz: 30fps; 50Hz: 25fps)
Frame rate Sub Stream	D1 / VGA / 480×240 / CIF (60Hz: 30fps; 50Hz: 25fps)
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Ottica	2.8-12 mm Motorizzata
Angolo di campo (FOV)	H: 92.5~34°, V: 54.5~18°, D: 112~39°
DORI	181~56 m (D), 72~22 m (O), 36~11 m (R), 180~5 m (I)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI
Rilevamento di movimento	Si
Funzioni Intelligenti	Intelligenza artificiale basata sulla classificazione delle persone in base a: Intrusione in area, Attraversamento linea
Audio	1 Ingresso / Microfono integrato
Compressione audio	G711A / U
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT
Memoria interna	Non disponibile
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilità	ONVIF

Alimentazione	DC 12 V / 8.5 W max. / PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Waterproof IP67
Materiale	Metallo e plastica
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	70.4 (l) x 79.5 (La) x 218.1 (Lu) mm
Peso	622 g