

AK-A02S

AKUVOX



Caratteristiche

- Akuvox
- Controllo accessi
- Funzionamento autonomo o come lettore
- Altoparlante integrato
- Identificazione con schede EM/MF, NFC, PIN e/o combinazioni
- Apertura tramite PIN temporaneo
- Capacità 20.000 schede, 20.000 password e 100.000 registri
- Connessione TCP/IP
- PoE IEEE802.3af
- Sblocco porte a distanza
- 1 uscita a relè
- Uscita di 12 V/500 mA (quando alimentato tramite PoE+)
- Porta Wiegand
- Illuminazione LED su lettore di schede configurabile
- Adatto per esterni IP65
- Protezione IK07
- Controller integrato e orario accessi
- Funzioni avanzate: anti-passback (tramite Cloud)
- Montaggio a parete
- Configurazione completa tramite browser web

- Notifiche push
- Aggiornamenti del firmware via cloud con controllo da parte dell'installatore
- Connessione tra dispositivi tramite cloud su reti diverse
- Accesso remoto alla configurazione per l'installazione
- Per i progetti di uffici è necessaria la licenza AK-COUPON-DOOR a partire dalla quarta porta

Specificazioni

Marca	Akuvox
Modello	A02S
Controllo accessi	Apertura porta con scheda RFID EM 125 kHz e MF 13.56 MHz, NFC e PIN, con registri
Capacità	Fino a 20.000 utenti, 20.000 schede e 20.000 password
Registri	100.000 registri
Comunicazione	TCP/IP e Wiegand
Uscite	Wiegand OUT, 1 uscita relè per la serratura principale (12V/500mA)
Ingressi	Wiegand IN, 2 pulsanti, 1 tamper
Funzioni avanzate	Anti-passback (configurabile tramite Cloud, in Progetti d'Ufficio)
Accesso remoto	Applicazione mobile SmartPlus o configurazione tramite browser WEB Accesso remoto via Cloud: sì ha
Audio	Altoparlante per messaggi di apertura
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Modalità di funzionamento	Rete locale e/o tramite cloud su reti diverse
Aggiornamenti del firmware	Da remoto con il cloud tramite account installatore o tramite browser web in locale
Materiale	Plastica (corpo) e lega di alluminio (telaio)
Grado di protezione	IP65 e IK07
Temp. funzionamento	-20 °C ~ +55 °C
Dimensioni	86 (l) x 86 (H) x 33 (P) mm
Alimentazione	DC 12 V / 1000 mA max. / PoE IEEE802.3af
Peso	206 g