

Videocitofoni / Akuvox / piastre

AK-E12S

AKUVOX



Caratteristiche

- Akuvox
- Videocitofono IP con telecamera 2 Mp per 1 appartamento
- Altoparlante e microfono integrati
- Audio bidirezionale con tecnologia Crystal Clear
- Visione notturna con illuminazione a LED
- Connessione TCP/IP
- PoE IEEE802.3af
- Lettore di schede MF, NFC e Bluetooth
- Sblocco porte a distanza
- 1 uscita relè per porta
- Porta Wiegand
- Illuminazione LED su lettore di schede configurabile
- Adatto per esterni IP65
- Superficie in plastica
- Installazione a parete con staffa inclusa
- SIP standard facile da integrare
- Configurazione completa tramite browser web
- Notifiche push e chiamate tra dispositivi tramite l'APP SmartPlus
- 4 utenti gratuiti inclusi per ogni abitazione (Villa)
- Rubrica chiamate e utenti

- Aggiornamenti del firmware via cloud con controllo da parte dell'installatore
- Protocollo ONVIF per l'integrazione con i videoregistratori di videosorveglianza
- Connessione tra postazioni esterne e monitor tramite cloud su reti diverse
- Accesso remoto alla configurazione per l'installazione
- Gamma EasyAccess

Specificazioni

Marca	Akuvox
Modello	E12S
Controllo accessi	Apertura porta con scheda MF 13.56 MHz, NFC e Bluetooth, con registri
Capacità	Contatti: 1.000 Utenti RFID: 5.000 schede
Tastiera	Pulsante di chiamata meccanico con illuminazione LED configurabile
Uscite	1 x relè per serratura e 1 x Wiegand OUT
Ingressi	2 x pulsante di uscita e 1 x Wiegand IN
Accesso remoto	Applicazione mobile SmartPlus o configurazione tramite browser WEB Accesso remoto via Cloud: sì ha
Sensore ottico	1/2.7" 2 Megapixel CMOS con sensore a infrarossi e di luminosità
Angolo di Visione	123° (H) / 69° (V)
risoluzione della camera	1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Codifica video	H.264 e H.265
Audio	Audio bidirezionale con microfono e altoparlante con riduzione del rumore e tecnologia Crystal Clear Audio
Formato Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Memoria	Slot microSD fino a 32 GB
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP
Modalità di funzionamento	Rete locale e/o tramite cloud su reti diverse
Aggiornamenti del firmware	Da remoto con il cloud tramite account installatore o tramite browser web in locale
Materiale	Plastica
Grado di protezione	IP65
Temp. funzionamento	-40 °C ~ +55 °C
Dimensioni	146 (l) x 70 (H) x 23 (P) mm
Alimentazione	DC 12 V / 1000 mA max. / PoE IEEE802.3af
Peso	600 g