

Videocitofoni / Akuvox / Kit

AK-KIT203

AKUVOX



Caratteristiche

- Akuvox
- Kit videocitofonico
- Tecnologia a 2 fili & WiFi
- Kit formato da: AK-R20A-2 postazione esterna con telecamera da 2 Mpx HD e AK-S562W-2 monitor interno WiFi con schermo IPS LCD da 7"
- Lettore di schede EM/MF e NFC
- Configurazione completa tramite browser web
- Notifiche push e chiamate tra dispositivi tramite l'app SmartPlus
- 4 utenti gratuiti inclusi per ogni abitazione (Villa)
- Rubrica chiamate e utenti
- Aggiornamenti del firmware via cloud con controllo da parte dell'installatore
- Protocollo ONVIF per l'integrazione con i videoregistratori di videosorveglianza
- Connessione tra postazioni esterne e monitor tramite cloud su reti diverse
- Accesso remoto alla configurazione per l'installazione
- Distanza di connessione fino a 100 metri tra postazione esterna e monitor con cavo di buona qualità

Specificazioni

AK-R20A-2

Marca	Akuvox
Modello	R20A-2
Controllo accessi	Apertura porta con scheda RFID EM 125 kHz e MF 13.56 MHz e NFC, con registri
Capacità	Contatti: 1.000 Utenti RFID: 5.000 schede
Tastiera	Pulsante di chiamata meccanico con illuminazione LED configurabile
Uscite	1 x relè per serratura, 1 x Wiegand OUT e 1 x RS485
Ingressi	1 x pulsante di uscita e 1 x Wiegand IN
Accesso remoto	Applicazione mobile SmartPlus o configurazione tramite browser WEB Accesso remoto via Cloud: sì ha
Sensore ottico	1/2.7" 2 Megapixel CMOS con sensore a infrarossi e di luminosità
Angolo di Visione	110° (H) / 58° (V)
risoluzione della camera	1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Codifica video	H.264 e H.265
Audio	Audio bidirezionale con microfono e altoparlante con riduzione del rumore e tecnologia Crystal Clear Audio
Formato Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722, DTMF (RFC2833), SIP Info
Interfaccia di rete	RS485 / RTSP
Modalità di funzionamento	Rete locale e/o tramite cloud su reti diverse
Aggiornamenti del firmware	Da remoto con il cloud tramite account installatore o tramite browser web in locale
Materiale	Lega di alluminio
Grado di protezione	IP65
Temp. funzionamento	-30 °C ~ +60 °C
Dimensioni	145 (I) x 85 (H) x 28 (P) mm
Alimentazione	DC 24 V / 48 V 1000 mA max.
Peso	800 g

AK-S562W-2

Marca	Akuvox
Modello	S562W-2
Sistema operativo	LINUX OS
Hardware	RAM: 128 MB ROM: 128 MB
LCD	7" IPS 800 x 480
Capacità	Contatti: 500 Messaggi: 100 Registri chiamate: 100
Modalità di funzionamento	Pannello tattile capacitivo
Ingressi	8 x allarme configurabile e 1 x campanello
Uscite	1 x relè
Audio	Audio bidirezionale con microfono e altoparlante con riduzione del rumore e tecnologia Crystal Clear Audio
Formato Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722, DTMF (RFC2833), SIP Info
Accesso remoto	Applicazione mobile SmartPlus o configurazione tramite browser WEB Accesso remoto via Cloud: sì ha
Modalità di funzionamento	Rete locale e/o tramite cloud su reti diverse
Aggiornamenti del firmware	Da remoto con il cloud tramite account installatore o tramite browser web in locale
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / WiFi 802.11b/g/n/ax
Porte da 2 fili	2 coppie di porte: alimentazione propria e alimentazione da placca esterna o monitor
Alimentazione	DC 24 V / 48 V 600 mA max.
Temp. funzionamento	-10 °C ~ +45 °C
Dimensioni	216 (H) x 119 (l) x 22 (P) mm
Peso	600 g