

Videocitofoni / Akuvox / piastre

AK-R20B-4B

AKUVOX



Caratteristiche

- Akuvox
- Videocitofono IP con telecamera 2 Mp per 4 appartamenti
- Altoparlante e microfono integrati
- Audio bidirezionale con tecnologia Crystal Clear
- Visione notturna con illuminazione IR
- Connessione TCP/IP
- PoE IEEE802.3af
- Lettore di schede EM/MF e NFC integrato
- Sblocco porte a distanza
- 2 uscite relè per porta
- Funzioni di accesso avanzate: anti-passback (tramite Cloud)
- Uscita di 12 V/400 mA (quando alimentato tramite PoE dalla versione del firmware 320.30.11.42)
- Porte Wiegand e RS485
- Illuminazione a LED sulla tastiera e lettore di schede configurabile
- Adatto per esterni IP65
- Superficie in lega di alluminio
- Installazione a parete con staffa inclusa
- SIP standard facile da integrare
- Configurazione completa tramite browser web
- Notifiche push e chiamate tra dispositivi tramite l'APP SmartPlus (incluso con monitor o con l'abbonamento AK-COUPON-FOREVER)

- 4 utenti gratuiti inclusi per ogni abitazione (Condomini con monitor o con abbonamento AK-COUPON-FOREVER)
- Rubrica chiamate e utenti
- Aggiornamenti del firmware via cloud con controllo da parte dell'installatore
- Protocollo ONVIF per l'integrazione con i videoregistratori di videosorveglianza
- Connessione tra postazioni esterne e monitor tramite cloud su reti diverse
- Accesso remoto alla configurazione per l'installazione

Specificazioni

Marca	Akuvox
Modello	R20B-4B
Controllo accessi	Apertura porta con scheda RFID EM 125 kHz e MF 13.56 MHz e NFC, con registri
Capacità	Contatti: 1.000 Utenti RFID: 5.000 schede
Tastiera	4 pulsanti di chiamata meccanici con illuminazione LED configurabile
Uscite	2 x relè per serratura (12V/400mA), 1 x Wiegand OUT e 1 x RS485
Ingressi	2 x pulsante di uscita e 1 x Wiegand IN
Funzioni di accesso avanzate	Anti-passback (configurabile tramite Cloud, in Progetti d'Ufficio)
Accesso remoto	Applicazione mobile SmartPlus o configurazione tramite browser WEB Accesso remoto via Cloud: sì ha
Sensore ottico	1/2.7" 2 Megapixel CMOS con sensore a infrarossi e di luminosità
Angolo di visione	110° (H) / 58° (V)
risoluzione della camera	1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Codifica video	H.264 e H.265
Audio	Audio bidirezionale con microfono e altoparlante con riduzione del rumore e tecnologia Crystal Clear Audio
Formato audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP
Modalità di funzionamento	Rete locale e/o tramite cloud su reti diverse
Aggiornamenti del firmware	Da remoto con il cloud tramite account installatore o tramite browser web in locale
Materiale	Lega di alluminio
Grado di protezione	IP65
Temp. funzionamento	-30 °C ~ +65 °C
Dimensioni	185 (l) x 85 (H) x 29 (P) mm
Alimentazione	DC 12 V / 1000 mA max. / PoE IEEE802.3af
Peso	800 g