

Videocitofoni / Akuvox / Monitor

# AK-S562W-S

AKUVOX



## Caratteristiche

---

- Akuvox
- Display Linux IPS per videocitofono da 7"
- Interfaccia utente Easy UI
- Microfono e altoparlante integrati
- Audio bidirezionale con tecnologia Crystal Clear
- 1 cicalino e 8 ingresso allarme
- 1 uscita a relè
- Registrazione e cattura di immagini
- Estensione schermi multipli
- TCP/IP e WiFi
- 1 porta PoE IEEE802.3af
- Montaggio a parete senza accessori aggiuntivi
- SIP standard facile da integrare
- Configurazione completa tramite browser Web
- Notifiche push e chiamate tra dispositivi tramite l'APP SmartPlus
- 4 utenti gratuiti inclusi per ogni casa
- Rubrica chiamate e utenti
- Aggiornamenti del firmware via cloud con controllo da parte dell'installatore
- Visualizzazione della telecamere tramite RTSP e ONVIF
- Connessione tra postazioni esterne e monitor tramite cloud su reti diverse

# Specificazioni

|                            |                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                      | Akuvox                                                                                                     |
| Modello                    | S562W-S                                                                                                    |
| Sistema operativo          | LINUX OS                                                                                                   |
| Hardware                   | RAM: 128 MB   ROM: 128 MB                                                                                  |
| LCD                        | 7" IPS 1024 x 600                                                                                          |
| Capacità                   | Contatti: 500<br>Messaggi: 100<br>Registri chiamate: 100                                                   |
| Modalità di funzionamento  | Pannello tattile capacitivo                                                                                |
| Ingressi                   | 8 x allarmi configurabili, 1 x buzzer e 1 x RS485                                                          |
| Uscite                     | 1 x relè                                                                                                   |
| Audio                      | Audio bidirezionale con microfono e altoparlante con riduzione del rumore e tecnologia Crystal Clear Audio |
| Formato Audio              | SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722<br>DTMF (RFC2833), SIP Info               |
| Accesso remoto             | Applicazione mobile SmartPlus o configurazione tramite browser WEB<br>Accesso remoto via Cloud: sì ha      |
| Modalità di funzionamento  | Rete locale e/o tramite cloud su reti diverse                                                              |
| Aggiornamenti del firmware | Da remoto con il cloud tramite account installatore o tramite browser web in locale                        |
| Interfaccia di rete        | Ethernet 10/100 BaseT / WiFi 802.11b/g/n<br>RTSP / ONVIF                                                   |
| Alimentazione              | DC 12 V / 600 mA max.<br>PoE standard (IEEE802.3af)                                                        |
| Temp. funzionamento        | -10 °C ~ +45 °C                                                                                            |
| Dimensioni                 | 216 (H) x 119 (I) x 22 (P) mm                                                                              |
| Peso                       | 600 g                                                                                                      |