

AK-S563

AKUVOX



Caratteristiche

- Akuvox
- Schermo IPS Android 12.0 per videocitofono di 8"
- Interfaccia utente Easy UI
- Microfono e altoparlante integrati
- Audio bidirezionale con tecnologia Crystal Clear e controllo automatico del guadagno
- Rilevamento automatico della voce
- 1 cicalino e 8 ingresso allarme
- 1 uscita a relè
- Registrazione e cattura di immagini
- Estensione schermi multipli
- TCP/IP
- 1 porta PoE IEEE802.3af
- Montaggio a parete con accessorio aggiuntivo
- SIP standard facile da integrare
- Configurazione completa tramite browser Web
- Notifiche push e chiamate tra dispositivi tramite l'APP SmartPlus
- 4 utenti gratuiti inclusi per ogni casa
- Rubrica chiamate e utenti
- Aggiornamenti del firmware via cloud con controllo da parte dell'installatore
- Visualizzazione della telecamere tramite RTSP e ONVIF

- Connessione tra postazioni esterne e monitor tramite cloud su reti diverse
- Accesso remoto alla configurazione per l'installazione
- Installazione di applicazioni di terze parti con Google Services

Specificazioni

Marca	Akuvox
Modello	S563
Sistema operativo	Android 12.0
Hardware	RAM: 2 GB ROM: 2 GB
LCD	8" IPS 1280 x 800
Capacità	Contatti: 3000 Messaggi: 1000 Registri chiamate: 1000
Modalità di funzionamento	Pannello tattile capacitivo
Ingressi	8 x allarmi configurabili, 1 x buzzer e 1 x RS485
Uscite	1 x relè
Audio	Audio bidirezionale con microfono e altoparlante con riduzione del rumore e tecnologia Crystal Clear Audio
Formato Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722 DTMF (RFC2833), SIP Info
Accesso remoto	Applicazione mobile SmartPlus o configurazione tramite browser WEB Accesso remoto via Cloud: sì ha
Modalità di funzionamento	Rete locale e/o tramite cloud su reti diverse
Aggiornamenti del firmware	Da remoto con il cloud tramite account installatore o tramite browser web in locale
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT RTSP / ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 600 mA max. PoE standard (IEEE802.3af)
Temp. funzionamento	-10 °C ~ +45 °C
Dimensioni	216 (H) x 124 (I) x 22 (P) mm
Peso	600 g