

Networking / Accessori / PoE

INJ-POE-2.5G-60W



Caratteristiche

- Iniettore Hi-PoE compatibile con reti 2.5G.
- Trasmissione simultanea di dati fino a 60 W.
- Compatibile con i moderni standard PoE af/at/bt.
- Supporta distanze massime fino a 100 metri.
- Circuito interno stabilizzato e protetto.

Specificazioni

Tipo di dispositivo	Iniettore Hi-PoE / Multi-Gigabit
Interfaccia di rete	Ingresso / Uscita RJ45 di 10/100/1000/2500 Mbps
Velocità di trasferimento	10 / 100 / 1000 / 2500 Mbps (2.5G)
Standard PoE supportati	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt
Potenza massima in uscita	60 W
Tensione in uscita PoE	Max. 55 V DC
Portata massima di trasmissione	100 metri
Compatibilità hardware	Telecamere dome motorizzate PTZ (SpeedDome)
Modalità di installazione	Installazione da interno / da tavolo
Protezione integrata	Circuito stabilizzato contro le sovratensioni
Temperatura di funzionamento	-10°C a ~ 55°C
Dimensioni fisiche	62.5 x 31.5 x 140 mm