

Networking / Accessori / PoE

RG-POE-50-60W-MG

Ruijie Enterprise



Caratteristiche

- Iniettore Hi-PoE Multi-Gigabit 2.5G Ruijie.
- Trasmissione simultanea di dati ed energia.
- Distribuzione avanzata dell'energia tramite 4 coppie.
- Protezione integrata con fissaggio attivo a 65V.
- Connettori RJ45 con prese schermate integrate.
- Porte Ethernet Multigigabit 2,5Gbps
- Distanza massima 100 metri
- Compatibile con PoE IEEE802.3bt

Specificazioni

Tipo di dispositivo	Iniettore PoE multi-gigabit
Interfaccia di rete	1x Porta Data IN (RJ45) + 1x Porta POE (RJ45)
Velocità di trasferimento	10 / 100 / 1000 / 2500 Mbps (2.5G)
Standard PoE	PoE passivo (56V, 60W)
Potenza massima in uscita	60 W
Voltaggio d'uscita	56 V DC a 1.08A
Tensione in ingresso AC	100 - 240 Vac (50/60 Hz)
Corrente in ingresso	1.5A @ 120VAC / 1.2A @ 240VAC
Corrente di spunto	<60A Pico @ 120VAC / <120A Pico @ 230VAC
Eficiencia	80+%
Rizado de salida	1%
Frecuencia de conmutación	65 KHz
Regulación de línea / carga	? 5% / ? 5%
Alimentación PoE	4 pares (Pines 1,2,4,5 + / Pines 3,6,7,8 -)
Tipo de conector AC	Entrada tipo C6 de 3 polos
Tipo de conector de datos	Sockets blindados RJ45
Protección contra sobretensiones	Modo diferencial y modo común
Protección de sujeción (Clamping)	65V Alimentación
Descarga máxima de sobretensión	500A (8/20 ?s) Alimentación
Corriente de pulso pico	36A (10/1000 ?s) Datos
Capacitancia de derivación	<5 pF datos
Tiempo de respuesta	<1 ns
Temperatura de funcionamiento	0°C a ~ 40°C
Temperatura de almacenamiento	-30°C a ~ 70°C

Humedad de funcionamiento	35% a 95% HR (sin condensación)
Dimensiones físicas	32.6 x 62.3 x 137.4 mm
Peso neto del producto	225 g