

TVCC IP / NVR Professionali / Safire Smart

SF-NVR6104-B2

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- Gamma B2
- Videoregistratore NVR per telecamere IP
- 4 CH
- Larghezza di banda supportata 80 Mbps
- Risoluzione massima 8 Megapixel (3840x2160)
- Compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Uscita HDMI 4K e VGA
- Funzione POS
- Rilevamento facciale
- Accesso IP Dual Stream
- Mouse
- RCA Audio
- Allarmi per ogni Telecamera
- Spazio per 1 HD
- WEB interface, CMS e Smartphone
- Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	B2
Ingressi per telecamere IP	4CH IP
Telecamere IP compatibili	Safire Smart (protocollo nativo), ONVIF
Audio bidirezionale	1 ingresso / 1 uscita RCA
Uscita video	1 HDMI 4K, 1 VGA
Registrazione Main Stream	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
Capacità di decodifica	1CH 8Mpx 6CH 1080P
Formato compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compressione audio	G.711(U/A)
Larghezza di banda totale	80 Mbps entrata / 80 Mbps uscita
Risoluzione display	HDMI: 3840x2160@60FPS/30FPS, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
	VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
Audio	RCA Audio bidirezionale
Allarmi	Sono disponibili allarmi per ogni telecamere
Funzione POS	Si
Funzioni intelligenti	Rilevamento volti fino a 4CH per telecamera Rilevamento volti fino a 2CH per NVR
	Ricerca di immagini tramite videoregistratore, APP e software
	Informazioni statistiche sui risultati dei volti.
	Ricerche intelligenti di eventi per persone e veicoli in 4CH per telecamere Ricerche intelligenti di eventi per persone e veicoli in 2CH per NVR
Metodo di registrazione	Estrazione dei metadati per ogni telecamera
	Manuale, programmata, rilevamento del movimento, eventi intelligenti, ingresso allarme, POS
Multifunzione	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Backup esterno	Memoria USB / HD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB /
Memoria interna	1x HD 3.5" SATA3.0 fino a 10 TB (non incluso)



Comunicazione	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart e Software PC Safire Smart VMS
Alimentazione	DC 12V / 1.5A (Senza hard disk)
Temperatura di funzionamento	-10°C ~50°C, Umidità 10~90%
Dimensioni / Peso	45 (l) x 300 (H) x 249 (P) mm / 1Kg