

TVCC IP / NVR Professionali / Safire Smart

SF-NVR6108-8P-B2

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- Gamma B2
- Videoregistratore NVR per telecamere IP
- 8 CH
- 8 Porte PoE
- Larghezza di banda supportata 80 Mbps
- Risoluzione massima 8 Megapixel (3840x2160)
- Compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Uscita HDMI 4K e VGA
- Funzione POS
- Rilevamento facciale
- Ricerche intelligenti
- Accesso IP Dual Stream
- Mouse
- RCA Audio
- Allarmi per ogni Telecamera
- Spazio per 1 HD
- WEB interface, CMS e Smartphone
- Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	B2
Ingressi per telecamere IP	8CH IP
Ingressi PoE	8CH
Telecamere IP compatibili	Safire Smart (protocollo nativo), ONVIF
Uscita video	1 HDMI 4K, 1 VGA
Registrazione Main Stream	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
Capacità di decodifica	1CH: 8Mpx 6CH: 1080P
Formato compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compressione audio	G.711(U/A)
Larghezza di banda totale	80 Mbps entrata / 80 Mbps uscita
Risoluzione display	HDMI: 3840x2160@60FPS/30FPS, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
	VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
Audio	1 Ingresso RCA / 1 Uscita RCA / 8 Canali per telecamera
Allarmi	Sono disponibili allarmi per ogni telecamera
Funzione POS	Si
Funzioni intelligenti	Rilevamento volti fino a 8CH per telecamera Rilevamento volti fino a 2CH per NVR
	Ricerca di immagini tramite videoregistratore, APP e software
	Informazioni statistiche sui risultati dei volti.
	Ricerche intelligenti di eventi per persone e veicoli in 8CH per telecamera Ricerche intelligenti di eventi per persone e veicoli in 2CH per NVR
	Estrazione dei metadati per ogni telecamera
Dewarping	Riconoscimento targhe per telecamera
	Disponibile il dewarping delle telecamere fisheye
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, rilevamento del movimento, eventi intelligenti, ingresso allarme, POS
Multifunzione	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto

Backup esterno	Memoria USB / HD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB /
Memoria interna	1x HD 3.5" SATA3.0 fino a 10 TB (non incluso)
Comunicazione	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart e Software PC Safire Smart VMS
Alimentazione	DC 48V / 1.8A (Senza hard disk)
Temperatura di funzionamento	-10°C ~50°C, Umidità 10~90%
Dimensioni / Peso	45 (l) x 300 (H) x 249 (P) mm / 1Kg