

SF-POE-EXT0604-60

Safire



Caratteristiche

- Safire PoE Extender Switch.
- Trasmissione simultanea di dati ed energia.
- Estende la copertura dell'alimentazione PoE a 6 porte.
- È dotato di 2 porte uplink e 4 porte PoE.
- Supporta gli standard IEEE 802.3 af/at/bt.
- Velocità delle porte di 10/100 Mbps.
- Portata di trasmissione fino a 130 metri.
- Compatibile con cavi UTP di categoria 5.
- Potenza massima in uscita fino a 60W.
- Protezione integrata contro i fulmini fino a 6 kV.
- Protezione contro le scariche elettrostatiche di 8 kV.
- Funzionamento intuitivo Plug and Play senza necessità di configurazione.

Specificazioni

Marca	Safire
Tipo di dispositivo	Extender PoE per interni (switch / ripetitore)
Interfaccia di rete	4x Porte PoE 10/100 Mbps RJ45 + 2x Porte uplink 10/100 Mbps RJ45
Velocità di trasferimento	10 / 100 Mbps (Fast Ethernet)
Standard di rete	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Caratteristiche PoE	Conforme alle norme IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt
Alimentazione in ingresso	DC da 12V a 52V (totale ? 60W) tramite porta di ingresso PoE
Potenza in uscita Porte 1-3	PoE 802.3af/at (Pin 1/2+, 3/6- ? 30W)
Potenza in uscita Porta 4	PoE bt High Power (Pin 1245+, 3678- ? 60W)
Funzioni intelligenti	AI Watchdog automatico nelle porte 1-4
Distanza di trasmissione	Fino a 130 metri (massimo da 2 a 4 in cascata)
Capacità di commutazione	Larghezza di banda di 1,2 Gbps
Velocità di inoltro dei pacchetti	14880pps per la porta 10M / 148800pps per la porta 100M
Tabella indirizzi MAC	2 K
Latenza di rete	? 16 ?s (utilizzando pacchetti di 64 byte)
Protezione elettrica	Protezione da fulmini di 6KV / Protezione ESD di 8KV
Modalità di installazione	Installazione su scrivania / installazione a parete
Temperatura di funzionamento	-30°C a ~ 60°C
Temperatura di stoccaggio	-40°C a ~ 70°C
Umidità di funzionamento	10% a 90% HR (senza condensa)
Umidità di stoccaggio	5% a 90% HR (senza condensa)
Dimensioni fisiche	31 x 130 x 65 mm
Peso netto del prodotto	0,5 kg