

Networking / Switching / Unmanaged

SF-SW0604HIPOE-60

Safire



Caratteristiche

- Switch da tavolo
- 6 porte RJ45 10/100 Mbps
- 3 Porte PoE+ 30W 802.3af/at + 1 Porta Hi-PoE 60W 802.3bt
- Supporta alimentazione PoE fino a 60W in totale per tutte le porte
- AI Watchdog
- Auto Adaption PoE Esteso fino a 250m 10Mbps

Specificazioni

Interface	4 porte PoE RJ45 + 2 Uplink RJ45
Velocità porte RJ45	4x 10/100Mbps - 2x 10/100Mbps
Caratteristiche PoE	Fino 60W in totale per tutte le porte Porte 1~3 PoE+ Fino a 30W 802.3af/at Porta 4 Hi-PoE Fino a 60W 802.3af/at/bt
Distanza di trasmissione	Auto PoE esteso 250m a10Mbps Non è necessario configurare manualmente la funzione Extended PoE, lo Switch rileva automaticamente la distanza del cavo
Larghezza di banda	1.2Gbps
Tabella MAC	2K
Latenza	10 a 100MBps <16?s (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~4 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	Toma Frontal AC 220 V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Dimensiones	187 (Fo) x 43 (Al) x 139 (An) mm