

Networking / Switching / Unmanaged

SF-SW0604HIPOE-G-60

Safire



Caratteristiche

- Switch da tavolo
- 4 porte RJ45 10/100/1000 Mbps
- 1 PoE++ Fino a 60W 802.3af/at/bt + 3 Porte PoE+ 30W 802.3af/at
- Supporta alimentazione PoE fino a 60W in totale per tutte le porte
- AI Watchdog
- Auto PoE Esteso fino a 250m 10Mbps

Specificazioni

Interface	4 porte PoE RJ45 + 2 Uplink RJ45
Velocità porte RJ45	4x 10/100/1000 Mbps - 2x 10/1000Mbps
Caratteristiche PoE	Fino 60W in totale per tutte le porte Porta 1 PoE++ fino a 60W 802.3af/at/bt Porte 2~4 PoE+ Fino a 30W 802.3af/at
Distanza di trasmissione	Auto PoE esteso 250m a10Mbps Non è necessario configurare manualmente la funzione Extended PoE, lo Switch rileva automaticamente la distanza del cavo
Larghezza di banda	12Gbps
Tabella MAC	2K
AI PoE	PoE Watchdog Porte 1~4 - Riavvio automatico dell'alimentazione di una porta PoE quando viene rilevato un possibile guasto.
Alimentazione	AC 100-240V 50/60Hz
Protezioni	6KV contro i Fulmini 8KV Protezione ESD
Temperatura di funzionamento	0 ~ 40° C
Dimensioni	118 (P) x 44 (I) x 200 (H) mm