

Networking / Switching / Unmanaged

SF-SW8FE2GE-2BT-120W

Safire



Caratteristiche

- Switch da tavolo
- 8 porte PoE RJ45 10/100 Mbps
- 2 porte Uplink RJ45 10/100/1000Mbps
- 6 Porte PoE+ 30W 802.3af/at + 2 Porte Hi-PoE 60W 802.3bt
- Supporta alimentazione PoE fino a 120W in totale per tutte le porte
- AI Watchdog

Specificazioni

Interface	8 porte PoE + 2 Uplink RJ45
Velocità porte RJ45	8x 10/100Mbps + 2x 10/100/1000Mbps
Caratteristiche PoE	Fino 120W in totale per tutte le porte Porte 1~6 PoE+ Fino a 30W 802.3af/at Porta 7~8 Hi-PoE Fino a 60W 802.3af/at/bt
Distanza di trasmissione	130 metri
Larghezza di banda	5,6Gbps
Tabella MAC	8K
Latenza	10 a 100Mbps <16?s (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~8 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	Toma Frontal 90~240V En los puertos 7~8 (Hi-PoE) es necesario conectar dispositivos que consuman más de 12w para su correcto funcionamiento
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Dimensiones	190 x 140 x 43 (mm)
Peso	1Kg