

Networking / Switching / Unmanaged

SF-SW8FE4GE2MGSFP-2BT-120W

Safire



Caratteristiche

- Switch da tavolo
- 6 porte PoE RJ45 10/100 Mbps + 2 porte PoE++ RJ45 10/100 Mbps + 4 porte RJ45 10/100/1000 Mbps
- 2 porte Uplink SFP 10/100/1000/2500 Mbps
- 6 Porte PoE+ 30W 802.3af/at + 2 Porte Hi-PoE 60W 802.3bt
- Supporta alimentazione PoE fino a 120W in totale per tutte le porte
- AI Watchdog

Specificazioni

Interface	8 porte PoE + 4 porte RJ45 + 2x2.5GE SFP
Velocità porte RJ45	8x10/100Mbps + 4x10/100/1000Mbps
Caratteristiche PoE	Fino 120W in totale per tutte le porte Porte 1~6 PoE+ Fino a 30W 802.3af/at Porta 7~8 Hi-PoE Fino a 60W 802.3af/at/bt
Distanza di trasmissione	130 metri
Larghezza di banda	19,6Gbps
Tabella MAC	8K
AI PoE	PoE Watchdog Porte 1~8 - Riavvio automatico dell'alimentazione di una porta PoE quando viene rilevato un possibile guasto.
Alimentazione	Presa Frontale 90~240V Sulle porte 7~8 (Hi-PoE) è necessario collegare dispositivi che hanno un consumo superiore a 12w per il loro corretto funzionamento
Protezioni	6KV contro i Fulmini 8KV Protezione ESD
Temperatura di funzionamento	-30° C ~ 60° C
Dimensioni	190 x 140 x 43 (mm)
Peso	1,05Kg