

TVCC IP / NVR Professionali / Uniview - Uniarch

UV-NVR-106S3

UNIARCH



Caratteristiche

- Uniarch
- Videoregistratore NVR per telecamere IP
- 6 CH
- Larghezza di banda supportata 64 Mbps
- Risoluzione massima 6 Megapixel
- Supporta funzioni intelligenti
- Compressione Ultra 265/H.265/H.264
- Uscita audio
- Uscita HDMI Full HD e VGA
- 2 x USB 2.0
- Mouse
- Spazio per 1 HD fino a 6 TB
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	Uniarch
Ingressi per telecamere IP	6 Canali IP
Telecamere IP compatibili	UNIVIEW, ONVIF
Registrazione Main Stream	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Decodifica	1x6Mpx@ 30fps / 1x5MPx @ 30fps / 2x4MPx @ 30fps / 2x3MPx @ 30fps / 4x1080p @ 30fps / 8x720p @ 30fps / 16xD1 @ 25fps
Audio bidirezionale	1 uscita RCA
Uscita video	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Formato compressione video	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Risoluzione display	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Larghezza di banda totale	64 Mbps entrata / 48 Mbps uscita
Funzioni generali	Rilevamento del movimento, rilevamento persone, perdita video, ingresso allarme * Per ricevere eventi di ingresso di allarme, è necessaria una telecamera con ingressi allarme
Funzioni intelligenti della telecamera	Intrusione in area, attraversamento linea, ingresso in area, uscita dall'area, rilevamento audio e configurazione Auto-Tracking sui PTZ * Per poter effettuare configurazioni e ricerche dal videoregistratore, è necessario che la telecamera IP disponga di queste funzioni
SIP (Smart Intrusion Prevention) dalla telecamera	Supportato su 4CH. Solo ricezione dell'allarme, nessuna ricezione dell'immagine dell'allarme) * Richiede una telecamera IP con funzione SIP
Backup esterno	Memoria USB / HDD USB
Memoria interna	1 HDD SATA 3.5" fino a 6 TB (non incluso)
Comunicazione	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Accesso remoto	Web browser, software PC e Smartphone App
Alimentazione	DC 12 V, < 6W (Senza hard disk)
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +55°C
Dimensioni / Peso	42(Al) x 190 (l) x 195(Fo) mm / 1 Kg