

TELECAMERA TURRET HDCVI 2MP IR A OTTICA FISSA

- Sensore CMOS da 2 MP, risoluzione massima 1920 x 1080.
- Fino a 30 fps a 1080p (NTSC) / 25 fps a 1080p (PAL).
- Illuminazione Smart IR con portata fino a 30 m.
- Tecnologia Super Adapt per la regolazione automatica dei parametri immagine.
- Ottica fissa 3,6 mm; 2,8 mm opzionale.
- Uscita video commutabile CVI / TVI / AHD / CVBS.
- Riduzione del rumore 3D NR e DWDR.
- Grado di protezione IP50; alimentazione 12 V CC.



FUNZIONI PRINCIPALI		
Super Adapt Regolazione automatica dei parametri per immagini ottimizzate.	3DNR avanzato Riduzione del rumore con minimo impatto sulla nitidezza.	Smart IR Regolazione dell'intensità IR per evitare sovraesposizione dei soggetti vicini.
Installazione rapida Base a innesto rapido per ridurre tempi di montaggio.	4 segnali su coassiale Trasmissione HDCVI di video, audio* e dati; supporto PoC dove previsto.	Lunga distanza Fino a 700 m su coassiale e 300 m su UTP per video HD compatibili.
SPECIFICHE TECNICHE		
Sensore immagine	CMOS 2 MP	
Risoluzione massima	1920 (H) x 1080 (V)	
Sistema di scansione	Progressivo	
Otturatore elettronico	PAL: 1/25 s - 1/100000 s; NTSC: 1/30 s - 1/100000 s	
Illuminazione minima	0,01 lux @ F2.0 (colore, 30 IRE); 0,001 lux @ F2.0 (B/N, 30 IRE); 0 lux con illuminatore attivo	
Rapporto S/N	> 65 dB	
Illuminazione IR	Portata 30 m; 2 illuminatori IR; attivazione automatica	
Regolazione angolare	Pan: 0°-360°; Tilt: 0°-78°; Rotazione: 0°-360°	
Tipo obiettivo	Ottica fissa, attacco M12	
Lunghezza focale	2,8 mm oppure 3,6 mm	
Apertura massima	F2.0	
Campo visivo	2,8 mm: H 102°, V 60°, D 129°; 3,6 mm: H 83°, V 48°, D 105°	
Distanza minima di messa a fuoco	2,8 mm: 0,5 m; 3,6 mm: 0,7 m	

VIDEO E IMMAGINE	
Frame rate CVI	PAL: 1080p @ 25 fps; NTSC: 1080p @ 30 fps
Frame rate AHD	PAL: 1080p @ 25 fps; NTSC: 1080p @ 30 fps
Frame rate TVI	PAL: 1080p @ 25 fps; NTSC: 1080p @ 30 fps
CVBS	PAL/NTSC: 960H
Risoluzioni	1080p (1920 x 1080); 960H (960 x 576 / 960 x 480)
Giorno/Notte	Automatico (ICR) / Colore / Bianco e nero
Compensazione immagine	BLC; HLC; DWDR
Bilanciamento del bianco	Automatico; bilanciamento su area
Controllo guadagno	Automatico
Riduzione rumore	3D NR
Modalità illuminazione	Smart IR
Specchio	Sì
Maschere privacy	Disattivate/attivate; 8 aree rettangolari

DISTANZE DORI				
Ottica	Rilevamento	Osservazione	Riconoscimento	Identificazione
2,8 mm	41,4 m	16,5 m	8,3 m	4,1 m
3,6 mm	50,9 m	20,3 m	10,2 m	5,1 m

ALIMENTAZIONE, AMBIENTE E STRUTTURA	
Uscita video	CVI / TVI / AHD / CVBS selezionabili tramite una porta BNC
Alimentazione	12 V CC ±30%
Consumo massimo	2,7 W (12 V CC, IR attivo)
Temperatura di esercizio	-40 °C - +60 °C
Umidità di esercizio	<95% UR, senza condensa
Temperatura di stoccaggio	-40 °C - +60 °C
Umidità di stoccaggio	<95% UR, senza condensa
Materiale involucro	Plastica
Dimensioni	Ø97,1 x 93,0 mm
Peso netto / lordo	0,14 kg / 0,25 kg
Installazione	Parete, soffitto o palo verticale
Grado di protezione	IP50

CERTIFICAZIONI E ACCESSORI	
Certificazioni	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032, EN 55035; FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B
Accessori opzionali	PFA13G scatola di giunzione; PFA109 adattatore; PFB220C staffa soffitto; PFB205W-E staffa parete; PFA152-E staffa palo; PFM800-E balun HDCVI passivo 1 canale; PFM321D alimentatore 12 V 1 A; PFM904 tester integrato
Varianti per ordinazione	DH-HAC-HDW1200TRQP: PAL; DH-HAC-HDW1200TRQN: NTSC

* L'ingresso audio è disponibile solo su alcune varianti. Parametri riferiti alla serie 1200-S6. Le specifiche possono essere soggette a modifica senza preavviso.