

DH-IPC-HDBW2541EP-S-0280B-S2

Dome IP WizSense 5MP de exterior

SMP

MICROFONO INTEGRATO

IP67

ANTIVANDALICO IK10

STARLIGHT

WDR 120dB

H.265+

PoE

MicroSD

P2P

WizSense

SMD PLUS

- Dome IP Dahua WizSense
- 5MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0,007/0,0007 lux, Smart IR 30m
- Óptica fija de 2,8 mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protección perimetral
- SMD Plus
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE



Referencia / Modelo		DH-IPC-HDBW2541EP-S-0280B-S2
Sensor	CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles	
Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG	
Resolución digital	5MP (2960x1668), 4,6MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)	
Stream 1	5MP (1~20 ips), 4MP (1~25/30 ips)	
Stream 2	D1 (1~25/30 ips)	
Día/Noche	Modo día/noche con filtro mecánico removible	
Iluminación IR	Smart IR: 1 led IR, 30 metros	
Iluminación mínima	0,007 lux F1.6 (color), 0,0007 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR on	
Óptica	Óptica fija de 2,8 mm	
Ángulo de visión	111° (H), 58° (V), 132° (D)	
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo	
Balance de blancos	6 modos	
Control de ganancia	Automático y manual	
Funciones inteligentes	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas	
Protección perimetral	Detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)	
SMD Plus	Sí	
Audio	Micrófono integrado	
Almacenamiento	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P	
Compatibilidad	ONVIF (Profile S/G/T), CGI, SDK y API	
Usuarios	Hasta 20 usuarios	
Acceso remoto	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox	
Software de gestión	Smart PSS Lite, DSS, DMSS	
Dispositivos móviles	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)	
Consumo máximo	5W (12V) / 6,1W (PoE)	
Temperatura de almacenamiento	-40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C	
Humedad relativa	≤95%	
Grado de protección	IP67	
Protección antivandálica	IK10	
Carcasa	Carcasa de metal	
Dimensiones	Ø109,9 x 81 (Al) mm	
Peso neto	340 g	
Peso bruto	490 g	
3AXIS	0°~355° (PAN), 0°~65° (TILT), 0°~355° (Rotación)	