

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Safire Smart / Telecamere Bullet

SF-IPB080A-6B1-DL

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- Gamma B1 con doppia ottica
- Telecamera Bullet IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 6 Megapixel (3200×1800)
- Ottica 2.8 mm
- 0 Lux
- DualLight portata 20 m
- Compressione H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR
- 3DNR
- Microfono Integrato
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Waterproof IP67

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	B1 con doppia ottica
Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	6 Megapixel (3200×1800)
Illuminazione minima	Colore: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Dual Light	Portata IR e Luce Bianca: 20 m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Frame rate Main Stream	20 FPS (6Mpx) 30 FPS (4Mpx, 1080P)
Frame rate Sub Stream	30 FPS (720P, D1, CIF, 480×240)
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Ottica	2.8 mm
Angolo di campo (FOV)	H: 110.5°, V: 57°, D: 131°
DORI	60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI
Rilevamento di movimento	Si
Audio	Microfono integrato
Compressione audio	G711A / U
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT
Memoria interna	Non disponibile
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 6 W max. / PoE IEEE802.3af

Grado di protezione	Waterproof IP67
Materiale	Metallo e plastica
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	75 (l) x 75 (La) x 167.6 (Lu) mm
Peso	382 g