

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Safire Smart / Telecamere Cube

# SF-IPCU014A-4B1W-PIR

## SAFIRE SMART



## Caratteristiche

---

- Safire Smart
- Gamma B1 WiFi Telecamera IP cube WiFi
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Ottica 2.1 mm
- 0 Lux
- IR distanza 10 m
- Compressione H.265+ / H.264+
- WDR
- Scheda MicroSD
- Rilevamento di persone
- Rilevatore PIR
- Microfono e speaker
- Audio bidirezionale
- Ingresso e uscita allarme
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF
- WiFi IEEE802.1b/g/n
- PoE (IEEE802.3af)
- P2P

## Specificazioni

|                          |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                    | Safire Smart                                                                                                                                                      |
| Gamma                    | B1 WiFi                                                                                                                                                           |
| Sensore ottico           | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                                                                                        |
| Risoluzione massima      | 4 Megapixel (2560x1440)                                                                                                                                           |
| Illuminazione minima     | Colore: 0.035 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR                                                                                                                   |
| Portata IR               | 10 m                                                                                                                                                              |
| Giorno/notte             | Filtro meccanico ICR removibile                                                                                                                                   |
| Electronic Shutter       | 1/2~1/100.000 s                                                                                                                                                   |
| Frame rate Main Stream   | 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)                                                                                                                                  |
| Frame rate Sub Stream    | 25 FPS (720P, D1, CIF)                                                                                                                                            |
| Compressione             | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264                                                                                                                                   |
| Bitrate                  | 64 Kbps ~ 6 Mbps                                                                                                                                                  |
| Ottica                   | 2.1 mm                                                                                                                                                            |
| Angolo di campo (FOV)    | H: 94°, V: 50°, D: 115°                                                                                                                                           |
| DORI                     | 62 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)                                                                                                                             |
| Miglioramenti immagine   | WDR (78dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione mirror, Privacy Mask, ROI                                                                                        |
| Rilevamento di movimento | Si                                                                                                                                                                |
| Rilevatore PIR           | Rilevamento fino a 5m, 100°                                                                                                                                       |
| Funzioni Intelligenti    | Rilevamento di persone                                                                                                                                            |
| Allarmi smart            | Rilevamento del movimento, rilevamento di persone, ingresso allarme, PIR, scheda di memoria piena, errore della scheda di memoria, conflitto IP o cavo scollegato |
| Audio                    | 1 Microfono / 1 Altoparlante<br>Audio bidirezionale con applicazione mobile o interfaccia web<br>Registrazione di messaggi per ogni allarme                       |
| Compressione audio       | G711A / U                                                                                                                                                         |
| Allarme                  | 1 Ingresso / 1 Uscita                                                                                                                                             |
| Interfaccia di rete      | Ethernet 10 / 100M BaseT                                                                                                                                          |

|                                             |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Memoria interna</b>                      | Scheda microSD fino a 128GB                                                                                                                |
| <b>Accesso remoto</b>                       | Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS                                                                     |
| <b>P2P</b>                                  | Sì<br>Invio di notifiche push in caso di eccezione video, rilevamento di persone, rilevamento PIR o ingresso allarme sull'app Safire Smart |
| <b>WiFi</b>                                 | 2.4GHz<br>IEEE802.11 b/g/n<br>Fino a 50m all'aperto                                                                                        |
| <b>Interoperabilità</b>                     | ONVIF                                                                                                                                      |
| <b>Alimentazione</b>                        | DC 12 V / 666 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af                                                                                              |
| <b>Materiale</b>                            | Plastica                                                                                                                                   |
| <b>Angolo della staffa di installazione</b> | Orizzontale: 0°-230°; Verticale: 0°-71°; Rotazione: 0°-360°                                                                                |
| <b>Temp. funzionamento</b>                  | -20° C ~ +50° C                                                                                                                            |
| <b>Dimensioni</b>                           | 130 (l) x 71.7 (H) x 71.7(Fo) mm                                                                                                           |
| <b>Peso</b>                                 | 140 g                                                                                                                                      |
| <b>Installazione</b>                        | Supporto da tavolo, da soffitto o da parete integrato                                                                                      |