

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Safire Smart / Telecamere Dome

SF-IPD040-4B1-GREY

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- Gamma B1 economica- Telecamera Dome IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Ottica 2.8 mm
- 0 Lux
- IR distanza 30 m
- Compressione H.265 / H.264
- 3DNR
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- 3 axis
- Waterproof IP67
- Antivandalo IK10
- Coloree grigio

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	B1 Economica
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2560x1440)
Illuminazione minima	Color: 0.03 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Portata IR	30 m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Frame rate Main Stream	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Frame rate Sub Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Frame rate Terzo Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compressione	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Ottica	2.8 mm
Angolo di campo (FOV)	H: 98°, V: 53°, D: 116°
DORI	61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI
Rilevamento di movimento	Si
Funzioni intelligenti	Regole VCA: Intrusione in area, attraversamento linea, oggetto abbandonato, oggetto rimosso, eccezione video (cambio di scena)
Audio	No
Compressione audio	G711A / U
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT
Memoria interna	No
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS

Interoperabilità	ONVIF
3 axis	Sì
Alimentazione	DC 12 V / 375 mA / < 4 W max. / PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Waterproof IP67, Antivandalo IK10
Materiale	Metallo e plastica
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	110 (Ø) × 83.3 (H) mm
Peso	500 g