

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Cámaras Domo

SF-IPD040A-4B2

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama B2 económica
- Cámara Domo IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Mpx (2560x1440)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR alcance 30 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264
- Micrófono Integrado
- 3DNR
- DWDR
- Inteligencia Artificial: Clasificación de humano y vehículo
- Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256GB
- Botón de reset
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- 3 axis
- Impermeable IP67



• Antivandálico IK10

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	B2 económica
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Mpx (2560x1440)
Iluminación mínima	Color: 0.07 lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	4MP/3MP/1080P/720P (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Tasa Extra Stream	D1/VGA/640× 360/480× 240/CIF (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 4 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 95°, V: 53°, D: 111°
DORI	58 m (D), 23 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones inteligentes	Reglas VCA: Intrusión en área, cruce de línea, objeto abandonado, objeto removido, excepción de vídeo (cambio de escena)
Audio	Micrófono Integrado
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256GB
Reset	Sí
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS

Interoperabilidad	ONVIF, API, SDK
3 Axis	Sí
Alimentación	DC 12 V / 375 mA / < 4 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálico IK10
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	110 (Ø) × 83.3 (Al) mm
Peso	400 g