

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Safire Smart / Telecamere Turret

SF-IPT010A-2B-DL

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- B1 Economica con doppia ottica
- Telecamera Turret IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Ottica 2.8 mm
- 0 Lux
- Doppia Illuminazione: IR portata 30 m e Led bianco portata 20m
- Compressione H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Microfono integrato
- Audio
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Waterproof IP67

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	B1 Economica con doppia ottica
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	2 Megapixel (1920x1080)
Illuminazione minima	Colore: 0.003 Lux @(F1.0, AGC ON) Night Color, immagine a colori 24/7h
Intervallo Illuminazione	Doppia illuminazione: IR fino a 30m LED bianco fino a 20m Auto / Manuale * Automatico: Quando la telecamera rileva la presenza di una persona, passa dalla modalità in bianco e nero a quella a colori, attivando la luce bianca
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Frame rate Main Stream	25 FPS (1080P, 720P)
Frame rate Sub Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Frame rate Terzo Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compressione	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Ottica	Fissa 2.8mm
Angolo di campo (FOV)	H: 95°, V: 55°, D: 109°
DORI	41 m (D), 17 m (O), 8 m (R), 4 m (I)
Miglioramenti immagine	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Mirror (Funzione specchio)
SMD (Rilevamento intelligente del movimento)	Smart Motion Detection: Supporta il rilevamento del movimento basato sulle persone
Funzioni Intelligenti	Attraversamento linea e intrusione in area basata sul rilevamento persone Eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...)
Audio	Microfono integrato, 1 Ingresso
Compressione audio	G711A / U
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT

Memoria interna	Non disponibile
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 410 mA / 5W max. / PoE IEEE802.3af
P2P	Sì
Grado di protezione	Waterproof IP67
Temp. funzionamento	-20° C ~ +55° C
Dimensioni	84.8 (l) x 113.8 (Ø) mm
Peso	300 g