

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Safire Smart / Telecamere Turret

SF-IPT010A-4B1-DL-GREY

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- Gamma B1
- Telecamera Turret IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Ottica 2.8 mm
- 0 Lux
- Doppia illuminazione: IR e luce bianca portata 20 m
- Compressione H.265+ / H.264+
- DWDR
- 3DNR
- Microfono integrato
- Smart Motion Detection: Rilevamento del movimento di persone che filtra i falsi allarmi
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Waterproof IP67
- Coloree grigio

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Gamma	B1
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2560x1440)
Illuminazione minima	Color: 0.009 Lux @(F2.2, AGC ON), 0 Lux con illuminazione attivata
Portata illuminazione	Doppia illuminazione: IR fino a 20m LED bianco fino a 20m
Giorno/notte	Filtro meccanico ICR removibile
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Frame rate Main Stream	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Frame rate Sub Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Frame rate Terzo Stream	25 FPS (D1, 480x240, CIF)
Compressione	H.265 / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Ottica	2.8 mm
Campo visivo (FOV)	H: 98°, V: 53°, D: 116°
DORI	56 m (D), 22 m (O), 11 m (R), 5 m (I)
Miglioramenti immagine	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI
Rilevamento avanzato del movimento	Smart Motion Detection: Rilevamento del movimento basato su persone e filtro di tutti gli altri oggetti presenti nella scena
Funzioni Intelligenti	Intrusione in area, Attraversamento linea, Oggetto abbandonato, Oggetto rimosso, Eccezioni video (cambio scena, perdita video, ...)
Audio	Microfono integrato
Compressione Audio	G711A / U
Interfaccia di rete	Ethernet 10 / 100M BaseT
Memoria interna	Non disponibile
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS

Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 292 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Waterproof IP67
Materiale	Plastica
Temp. funzionamento	-20° C ~ +55° C
Dimensioni	94.8 (ø) x 82.8 (l) mm
Peso	280 g