

UT161E

UNI-T



Caratteristiche

- UNI-T
- Multimetro digitale CAT III 1000V
- Display LED backlight fino a 22000 account
- Misurazione della tensione DC e AC fino a 1000 V
- Misurazione dell'intensità di corrente DC e AC fino a 20 A
- Larghezza di banda 40~10kHz
- Filtro LPF
- Alta precisione su AC con funzione True RMS integrata
- Misurazione di resistenza, capacitanza, frequenza e hFE dei transistor
- Cicalino per test di continuità
- Funzione NCV (tensione senza contatto)
- Test dei diodi
- Connessione al PC
- Spegnimento automatico

Specificazioni

Marca	Uni-T
Intervallo di misurazione della tensione DC e AC	DC 1000V $\pm(0.05\%+5)$ AC 1000V $\pm(0.8\%+10)$
Intervallo di misurazione dell'intensità DC e AC	DC 20A $\pm(0.5\%+10)$ AC 20A $\pm(0.8\%+10)$
Intervallo di misurazione della resistenza	220M Ω $\pm(0.5\%+10)$
Intervallo di misurazione della capacitanza	220mF $\pm(3\%+5)$
Intervallo di misurazione di frequenza	220MHz $\pm(0.01\%+5)$
Duty cycle	0.1%~99.9% $\pm(2\%+5)$
Conteggi display	Fino a 22000
Dimensioni display	58mm x 36mm
Intervallo Automatico / Intervallo Manuale/ True RMS	Si lo possiede
Larghezza di banda	40~10kHz
Test di continuità	Si dispone
Test dei diodi	Intorno a 3V
LPF/LoZ (ACV) (Misurazione della tensione fantasma)	Si dispone
Alimentazione	4 x pile (R03) 1.5V
Dimensioni	90 (l) x 120 (H) x 33.5 (P) mm
Peso	350 g
Sicurezza	CAT III 1000V, CAT IV 600V