

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Uniview - Uniarch / Telecamere Turret

UV-IPC-T124-APF28K

UNIARCH



Caratteristiche

- Uniarch
- Telecamera Turret IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Ottica 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Distanza 30 m
- Compressione Ultra265/H.265/H.264
- Microfono integrato
- Slot per scheda MicroSD fino a 128 GB
- RJ-45 10/100 BaseT
- Waterproof IP67
- IR CUT
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Gamma	Uniarch
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2560x1440)
Frame rate Main Stream	4 Mpx (1 ~ 20 FPS), 3 Mpx (1 ~ 20 FPS), 1080p (1 ~ 30 FPS), 720p (1 ~ 30 FPS)
Frame rate Sub Stream	D1 (1 ~ 30 FPS), 640x360 (1 ~ 30 FPS), 2CIF (1 ~ 30 FPS)
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
Ottica	2.8 mm
FOV (Angolo di visione)	H: 97°, V: 52.2°, D: 107.5°
DORI	63 m (D), 25.2 m (O), 12.6 m (R), 6.3 m (I)
Illuminazione minima	0.02 Lux @(F2.1, AGC ON) 0Lux con IR ON
Portata infrarossi	30 m
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR
Miglioramenti immagine	DWDR, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR, HLC, BLC
Memoria interna	Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB
Allarmi	Non disponibile
Audio	Microfono integrato
Compressione audio	G.711U, G.711A
Audio bitrate	64 Kbps
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 3.3 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funzionamento	-30° C ~ 60° C
Grado di protezione	Waterproof IP67

Dimensioni

Ø 118.1 (H) x 96.6 (H) mm

Peso

270 g