

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Uniview - Uniarch / Telecamere Turret

UV-IPC3634SS-ADF28KMC-I1

UNIVIEW



Caratteristiche

- Uniview
- Telecamera Turret IP
- Gamma Prime
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Ottica 2.8mm
- IR distanza 40m
- Compressione Ultra265/H.265/H.264
- Audio
- Allarmi
- Microfono e altoparlante integrati
- Ultra Motion Detection (Rilevamento avanzato del movimento)
- SIP (Rilevamento di persone e veicoli) con Color Retrieval
- Luce e altoparlante con effetto deterrente
- Conteggio del flusso di persone
- Monitoraggio della densità di persone
- Auto Scene Match (ASM)
- WDR (130 dB)
- PoE (IEEE802.3af)
- Slot per scheda MicroSD fino a 512 GB



- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR

- Compatibile con ONVIF

- Waterproof IP67

- Protezione da sovratensioni 4000V

Specificazioni

Marca	Uniview
Gamma	Prime
Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2688x1520)
Ottica	2.8 mm
Campo visivo (FOV)	H: 102.3°, V: 54.7°, D: 106.8°
DORI	63 m (D), 25.2 m (O), 12.6 m (R), 6.3 m (I)
Frame rate Main Stream	4MP (2560x1440), max 30 fps; 1080p (1920x1080), max 30 fps; 720p (1280x720), max 30 fps
Frame rate Sub Stream	1080p (1920x1080), max 30 fps; 720p (1280x720), max 30 fps; D1 (720x76), max 30 fps; 640x360, max 30 fps; 2CIF (704x288), max 30 fps; CIF (352x288), max 30 fps
Frame rate Terzo stream	D1 (720x76), max 30 fps; 640x360, max 30 fps; 2CIF (704x288), max 30 fps; CIF (352x288), max 30 fps
Compressione	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Video bitrate	128 Kbps~16 Mbps
Illuminazione minima	Colore: 0.001 lux (F1.0, AGC ON) 0 lux con IR acceso
Portata infrarossi	40 m
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR
Shutter	1 ~ 1/100000s
Miglioramenti immagine	WDR (130 dB), BLC, HLC, AGC, AWB, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Modalità corridoio	Sì
SIP	Prevenzione intelligente delle intrusioni (Smart Intrusion Prevention). Supporto per il filtro dei falsi allarmi: rilevamento attraversamento linea, rilevamento antintrusione, rilevamento ingresso in area, rilevamento uscita dall'area
Color Retrieval	Rilevamento dei metadati di colore su persone, veicoli e due ruote.
Analisi	Conteggio del flusso di persone. Monitoraggio della densità della folla.

UMD	Integra Ultra Motion Detection (Rilevamento avanzato del movimento).
Corrispondenza automatica della scena (ASM)	Supportato (solo WDR)
Memoria interna	Slot per scheda MicroSD fino a 512 GB
Video Backup	Tecnologia ANR di recupero video installando una scheda Micro SD
Audio	1 ingresso / 1 uscita Microfono ed altoparlante integrati Sirena e luce con effetto deterrente (rossa e blu)
Compressione audio	G.711U, G.711A
Audio bitrate	64 Kbps
Allarmi	1 ingresso / 1 uscita
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Browser Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (UNV Link / UNV Link Pro)
Interoperabilità	ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T), API, SDK
Alimentazione	DC 12 V / 10 W PoE IEEE802.3af
Temp. funzionamento	-30° C ~ 60° C
Materiale	Metallo e plastica
Grado di protezione	Waterproof IP67, Protezione da sovratensioni 4000 V
Dimensioni	129 (Ø) × 118(Al) mm
Peso	700 g