

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Uniview - Uniarch / Telecamere Bullet

UV-UHO-B1R-M2F3

UNIARCH



Caratteristiche

- Uniarch
- Telecamera IP
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Ottica 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Distanza 30 m
- Compressione Ultra265/H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Wifi IEEE802.11b/g/n
- Waterproof IP67
- IR CUT
- Microfono incorporato
- WDR 120dB
- MicroSD 128GB
- 3-Axis

Specificazioni

Marca	Uniarch
Sensore ottico	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	2 Megapixel (1920x1080)
Ottica	2,8 mm
Frame rate Main Stream	1080P (1920 x 1080), Max 30fps; 720P (1280 x 720), Max 30fps;
Frame rate Sub Stream	720P (1280 x 720), Max 30fps; D1 (720 x 576), Max 30fps; 640 x 360,Max 30fps; 2CIF(704 x 288), Max 30fps; CIF(352 x 288), Max 30fps;
Compressione	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Illuminazione minima	Colore: 0.01 lux (F2.1 AGC ON) 0 lux con IR on
Portata infrarossi	30 m
Miglioramenti immagine	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR
Memoria interna	Scheda MicroSD, Max 128 GB
Allarmi	Non disponibile
Audio	Microfono incorporato
Funzioni di rilevamento	Rilevamento di persone, Rilevamento del movimento, Rilevamento audio, Allarme antimanomissione.
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Intervallo di frequenza WI-FI	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentazione	DC 12 V / 3,6 W
Temp. funzionamento	-30° C ~ 60° C
Grado di protezione	Waterproof IP67
Dimensioni	168 (H) x 88 (L) x 72 (P) mm
Peso	280 g