

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Uniview - Uniarch / Telecamere Dome

UV-UHO-S2

UNIARCH



Caratteristiche

- Uniarch
- Telecamera Dome IP PT
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Ottica 4 mm
- 0,01 Lux
- IR Distanza 10m
- Compressione H.265/H.264
- WIFI
- Include Microfono e Altoparlante
- Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Gamma	Uniarch
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	2 Megapixel (1920x1080)
Frame rate Main Stream	2 Mpx (1 ~ 25 FPS)
Frame rate Sub Stream	1080P (1 ~ 25 FPS)
Compressione	H.265/H.264
WIFI	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Ottica	4 mm
Illuminazione minima	0.02 Lux (a Colori)
Portata infrarossi	10 m
Intervallo PTZ	Pan 0°~340°/ tilt-5°~55°
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR
Memoria interna	Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB
Autotracking	Sì
Rilevamento di persone	Sì
Allarmi	Non disponibile
Audio	Include microfono e altoparlante
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 5 V / 1 A
Temp. funzionamento	-10° C ~ 55° C
Grado di protezione	Waterproof IP67
Dimensioni	Ø80 x 121 (l) mm
Peso	185 g