

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Uniview - Uniarch / Telecamere Dome

UV-UHO-S2E-M3

UNIARCH



Caratteristiche

- Uniarch
- Telecamera Dome IP PT
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2560x1440)
- Ottica 4 mm
- 0,01 Lux
- IR Distanza 10m
- Compressione H.265/H.264
- WIFI
- Ethernet Base-TX 10/100M
- Include Microfono e Altoparlante
- Autotracking
- Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF
- Adatta per interni

Specificazioni

Gamma	Uniarch
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2560x1440)
Frame rate Main Stream	4 Mpx@25fps; 3 Mpx@30fps; 2 MPx@30fps; 720P (1280x720)@30fp
Frame rate Sub Stream	640x360@30fps; 2CIF (704x288)@30fps; CIF (352x288)@30fps
Compressione	H.265/H.264
Ottica	4 mm (H: 79°, V: 42.3°, D: 85.1°)
Illuminazione minima	0.01 Lux @ AGC ON, 0 Lux IR ON
Portata infrarossi	Smart IR fino a 10 m
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR
Intervallo PT	Orizzontale: 0°~340°/ Verticale: -5°~55°
Velocità PT	Orizzontale: 17°/s ~ 50°/s Vertical: 17°/s ~ 50°/s
Numero di preset	20
Velocità tra preset	Orizzontale: 50°/s Vertical: 50°/s
ANR	Sì
Privacy Mask	Fino a 4 aree
Memoria interna	Slot per scheda MicroSD fino a 256 GB
Autotracking	Sì
Rilevamento di persone	Sì
Audio	Microfono e altoparlante integrati Audio bidirezionale
Compressione audio	G.711U,G.711A
Audio bitrate	64 kbps
Eventi	Rilevamento di persone, rilevamento del movimento, rilevamento audio
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)

Interoperabilità	ONVIF
Comunicazione	Wi-Fi 1x Porta Ethernet 10/100M Base TX
WIFI	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Alimentazione	DC 5 V / 1.5 A, Connettore Micro USB
Pulsante di reset	Sì
Temp. funzionamento	-10° C ~ 50° C, Umidità ?95% (senza condensa)
Grado di protezione	Adatta per interni
Dimensioni	Ø80 x 120 (l) mm
Peso	180 g