

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / X-Security / Telecamere Bullet

XS-IPB830ZSWHA-4P

X-SECURITY



Caratteristiche

- X-Security
- Telecamera IP
- Gamma Pro
- 1/3" Progressive CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Obiettivo motorizzato varifocale 2.7~13.5 mm Autofocus
- Alta sensibilità Starlight
- 0.008 Lux
- IR Array Distanza 60 m
- Compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Waterproof IP67
- WDR
- IR CUT
- Registrazione su scheda SD
- Rilevamento intelligente: linea di attraversamento, intrusione
- Interfaccia WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	X-Security
Sensore ottico	1/3" Progressive CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2688x1520)
Frame rate Main Stream	4Mpx (1 ~ 20fps)/3M(1 ~ 25/30fps)
Frame rate Sub Stream	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Compressione	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps
Ottica	2.7~13.5mm motorizzata AF
Illuminazione minima	0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE)
Illuminazione a infrarossi	0 Lux / Array IR LED (60 m)
Miglioramenti immagine	WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI
Videoanalisi	Line crossing Intrusione in un área
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR removibile
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Memoria interna	Micro SD card slot, Max 128 GB
Accesso remoto	Web browser, software CMS (DSS / PSS), Smartphone (DMSS) e NVR
Interoperabilità	ONVIF
Audio	1 Ingresso / 1 Uscita
Allarmi	1 Ingresso / 1 Relay
Alimentazione	DC 12 V / 1000 mA, PoE IEEE802.3af
Grado di protezione	Waterproof IP67
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	244 mm (P) x 79 (H) x 76 (l) mm
Peso	0.815 Kg