

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Safire Smart / Telecamere Bullet

# SF-IPB070A-2B1-DL

SAFIRE SMART



## Caratteristiche

---

- Safire Smart
- Gamma B1 con Intelligenza Artificiale
- Telecamera Bullet IP
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Ottica 2.8 mm
- 0 Lux
- Doppia Illuminazione: IR portata 20 m e Led bianco portata 40m
- Compressione H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Microfono integrato
- Audio
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Waterproof IP67

## Specificazioni

|                          |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                    | Safire Smart                                                                                                                                                                                                               |
| Gamma                    | B1 Economica con doppia ottica                                                                                                                                                                                             |
| Sensore ottico           | 1/3" Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                 |
| Risoluzione massima      | 2 Megapixel (1920x1080)                                                                                                                                                                                                    |
| Illuminazione minima     | Colore: 0.003 Lux @(F1.0, AGC ON)<br>Night Color, immagine a colori 24/7h                                                                                                                                                  |
| Intervallo Illuminazione | Doppia illuminazione:<br>IR fino a 20m<br>LED bianco fino a 20m<br>* Automatico: Quando la telecamera rileva la presenza di una persona, passa dalla modalità in bianco e nero a quella a colori, attivando la luce bianca |
| Giorno/notte             | Filtro meccanico ICR removibile                                                                                                                                                                                            |
| Electronic Shutter       | 1/2~1/100.000 s                                                                                                                                                                                                            |
| Frame rate Main Stream   | 25 FPS (1080P, 720P)                                                                                                                                                                                                       |
| Frame rate Sub Stream    | 25 FPS (720P, D1, CIF)                                                                                                                                                                                                     |
| Frame rate Terzo Stream  | 25 FPS (D1, 480x240, CIF)                                                                                                                                                                                                  |
| Compressione             | H.265 / H.264                                                                                                                                                                                                              |
| Bitrate                  | 64 Kbps ~ 8 Mbps                                                                                                                                                                                                           |
| Ottica                   | Fissa 2.8mm                                                                                                                                                                                                                |
| Angolo di campo (FOV)    | H: 97°, V: 52°, D: 115°                                                                                                                                                                                                    |
| DORI                     | 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)                                                                                                                                                                                      |
| Miglioramenti immagine   | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Funzione Mirror, Privacy Mask, ROI                                                                                                                                                        |
| Rilevamento di movimento | Si                                                                                                                                                                                                                         |
| Funzioni Intelligenti    | Eventi intelligenti: oggetto abbandonato, oggetto rimosso, eccezioni video (cambio di scena, perdita video, ...)                                                                                                           |
| Audio                    | Microfono integrato, 1 Ingresso                                                                                                                                                                                            |
| Compressione audio       | G711A / U                                                                                                                                                                                                                  |
| Interfaccia di rete      | Ethernet 10 / 100M BaseT                                                                                                                                                                                                   |
| Memoria interna          | Non disponibile                                                                                                                                                                                                            |

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accesso remoto</b>      | Browser Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| <b>Interoperabilità</b>    | ONVIF                                                                  |
| <b>Alimentazione</b>       | DC 12 V / 708 mA / 8.5 W máx. / PoE IEEE802.3af                        |
| <b>Grado di protezione</b> | Waterproof IP67                                                        |
| <b>Temp. funzionamento</b> | -30° C ~ +60° C                                                        |
| <b>Dimensioni</b>          | 80.3 (l) x 80.5 (La) x 217.8 (Lu) mm                                   |
| <b>Peso</b>                | 690 g                                                                  |