



Descrizione generale

Telecamera bullet IP Dahua con tecnologia **Starlight Full Color**, progettata per applicazioni di videosorveglianza professionale in esterno. L'illuminazione LED bianco caldo garantisce immagini a colori fino a **30 metri**, anche in condizioni di buio totale. Dotata di sensore **CMOS 1/3" da 4MP**, doppio stream, compressione avanzata **H.265+**, funzioni intelligenti **IVS**, audio integrato, slot **MicroSD**, protezione **IP67** e supporto **PoE**.

Caratteristiche principali

- Telecamera bullet IP Dahua Starlight Full Color
- Illuminazione LED bianco caldo fino a **30 m**
- Sensore **CMOS 1/3" – 4MP**
- Doppio stream
- Formati video: **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Risoluzione fino a **4MP @ 25 ips**
- Sensibilità: **0,004 lux F1.0**
- Ottica fissa **2.8 mm** (96°)
- Funzioni immagine: OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, **WDR 120 dB**, 3D-DNR, ROI, specchio, videosensore, maschere privacy
- Rilevamento intelligente **IVS**
- **Microfono integrato**
- Slot **MicroSD**
- Compatibile con **ONVIF, CGI, P2P, Milestone**
- Protezione **IP67**
- Supporto **3AXIS**
- Alimentazione **12V DC**
- **PoE**

Specifiche tecniche

Video

- Sensore CMOS 1/3" – 4MP
- Risoluzioni digitali:
 - 4MP (2688×1520)
 - 4MP (2560×1440)
 - 3MP (2304×1296)
 - 1080P (1920×1080)
 - 1.3MP (1280×960)
 - 720P (1280×720)
 - D1 (704×576)
 - VGA (640×480)
 - CIF (352×288)
- Doppio stream:
 - Stream 1: 4MP (1–25 ips)
 - Stream 2: D1 (1–20 ips)
- Illuminazione notturna: **LED bianco caldo – 30 m**
- Sensibilità: **0,004 lux F1.0**
- Ottica fissa **2.8 mm**
- Angolo di visione: **96° (H), 51° (V), 115° (D)**

Immagine

- Bilanciamento del bianco: Automatico, Naturale, Lampione, Esterno, Manuale, Configurazione regionale
- AGC automatico e manuale
- BLC / HLC
- **WDR 120 dB**
- **3D-DNR**
- 4 zone **ROI**
- Videosensore (4 zone rettangolari)
- Maschere privacy (4 zone)
- Modalità specchio

Funzioni intelligenti (IVS)

- Rilevamento attraversamento linea

- Rilevamento intrusione

Audio e archiviazione

- **Microfono integrato**
- Slot MicroSD fino a **256 GB** (non inclusa)

Rete

- Interfaccia: **RJ45 (10/100 Base-T)**
- Protocolli: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, Multicast, HTTPS, SFTP, 802.1x, ICMP, IGMP, Bonjour
- Compatibilità: **ONVIF (S/G/T)**, CGI, P2P, Milestone, SDK, API
- Fino a **20 utenti**
- Visualizzazione remota via IE, Chrome, Firefox
- Software: Smart PSS, DSS, DMSS
- App: iOS / Android

Alimentazione e ambiente

- Alimentazione: **12V DC**
- Consumo: **< 6.2W**
- Supporto **PoE (802.3af)**
- Temperatura operativa: **-40°C ~ +60°C**
- Umidità: ≤95%
- Grado di protezione: **IP67**

Struttura

- Materiale: **metallo**
- Dimensioni: **70 × 70 × 166.2 mm**
- Peso: **365 g**
- Supporto **3AXIS**:
 - Pan: 0°–360°
 - Tilt: 0°–90°
 - Rotazione: 0°–360°

Contenuto della confezione

- Telecamera IPC-HFW2439S-SA-LED-S2
- (Non include alimentatore)