Antintrusione / Ajax Wireless / Centrali

AJ-HUB-B

AJAX



Caratteristiche

- Ajax
- Centrale wireless doppia tramite GPRS / LAN
- Bidirezionale
- Certificato grado 2
- Protocollo Jeweller 848MHz
- Portata dell'antenna interna in campo aperto 2000 m
- Supervisione da 12 s
- Tamper anti-apertura
- Anti-Inibizione
- Batteria di backup
- Supporta fino a 100 dispositivi wireless collegati
- Fino a 50 utenti
- Compatibile con altri accessori di allarme del nostro catalogo
- Alimentazione 110-250 V AC
- Uso interno
- Include supporto
- Colore nero

Specificazioni

Marca	AJAX
livello di sicurezza	Grado 2
Frequenza RF	868 MHz. Protocollo via radio Jeweller
sicurezza interna	Tamper anti-apertura
Sirena interna	Non disponibile
Comunicazione	Ethernet / GPRS
Compatibilità con dispositivi	Verificare la compatibilità in 'Download -- Manuali -- Tabella di compatibilità dei dispositivi Ajax con i pannelli di controllo'
Massimo di dispositivi	100 (max. 10 tra sirene e KeyPad TouchScreen wireless)
Integrazione video	Fino a 10 Telecamere IP o canali di videoregistratore
Numero di utenti	Fino a 50
Comunicazione con CRA	ID contatto / SIA
Aggiornamento del Firmware	Disponibile. Aggiornamenti OTA (Over-the-air) da remoto
Materiale dell'alloggiamento	Plastica ABS
Alimentazione	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batteria di backup	Durata fino a 15 ore
Temp. funzionamento	+5º C ~ 40º C
Dimensioni	163 (l) x 163 (H) x 36 (H) mm
Colore	Nero