Antintrusione / Ajax Wireless / Rilevatori

AJ-FIREPROTECT2-HSC-RB-W

AJAX



Caratteristiche

- Ajax
- Rilevatore di fumo, termovelocimetrico e di CO
- Bidirezionale
- Senza fili 868 MHz Jeweller
- Portata dell'antenna interna in campo aperto 1700 m
- Sirena incorporata 85 dB
- Camera di fumo brevettata
- Allarmi per il rilevamento fumo, l'accumulo eccessivo di CO, l'aumento rapido della temperatura e le alte temperature
- Tamper anti-apertura
- Supporta il funzionamento stand-alone
- Alimentazione 2 batterie CR123A (preinstallate)
- Certificato EN 50291 e EN 14604- Uso interno
- Include supporto
- Colore bianco

Specificazioni

Marca	Ajax
Sensori	Sensore ottico di fumo Sensore termico e termovelocimetrico Sensore chimico di CO (monossido di carbonio)
Frequenza	868 MHz Jeweller
Distanza di trasmissione	? 1700 m in spazio aperto
Rilevamenti	Fumo, CO, rapido aumento della temperatura e soglia della temperatura
Rilevamento della soglia della temperatura	+64°C
Funzionamento	Collegato con gli Hub Ajax o come rilevatore autonomo
Allarme	Sirena incorporata 85 dB
Silenziamento dell'allarme	Tramite tasto Test/Silenzio o nell'app Ajax
Indicatore LED	Verde: il dispositivo è attivato Giallo: indicazione di un guasto Rosso: indicazione degli allarmi antincendio
Caratteristiche aggiuntive	Interconnessione dei rilevatori di fumo in un'installazione per suonare in contemporanea nel caso di un rilevamento Pulsante sul pannello frontale del rilevatore
Certificato	EN 50291 e EN 14604
Alimentazione	2 batterie CR123A (durata fino a 7 anni)
Compatibilità	Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G e 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G e 4G), ReX y ReX 2
Temp. funzionamento	0º C ~ +50º C
Dimensioni / Peso	124 (l) x 124 (H) x 45 (P) mm / 272.5 g
Materiale dell'alloggiamento	Plastica ABS
Colore	Bianco