

Antintrusione / Ajax Wireless / Rilevatori

AJ-MOTIONCAMOUTDOOR-PHOD-W

AJAX



Caratteristiche

- Ajax
- Rilevatore con foto-verifica su richiesta per esterni
- Senza fili 868 MHz Jeweller
- Portata dell'antenna interna in campo aperto 1700 m
- Indicatore di rilevamento di movimento
- Rilevamento: Raggio 15 m / H: 88.5° / V: 80°
- Tamper anti-apertura
- Immune agli animali domestici ? 20 Kg
- Massima risoluzione VGA
- Invio fino a 5 immagini per ogni rilevamento
- Gestione della privacy per la richiesta di immagini dall'App
- Alimentazione 4 pile CR123A 3.0 V

Specificazioni

Marca	Ajax
Grado di Sicurezza	Grado 2
Protocollo di comunicazione	868 MHz Jeweller e Wings
Distanza di trasmissione	? 1700 m in spazio aperto
Compatibilità con centrali e ripetitori	Verificare la compatibilità in 'Download -- Manuali -- Tabella di compatibilità dei dispositivi Ajax con i pannelli di controllo'
Aggiornamenti del firmware	Non disponibile

Caratteristiche generali

Tecnologia	PIR volumetrico con telecamera
Campo di rilevamento	Da 3 a 15 m / 90°
Altezza di installazione consigliata	0.8~1.3 metri
Sensibilità	Regolabile. 3 livelli (alta, media, bassa)
Velocità di rilevamento	Da 0.3 a 2.0 m/s
Prevenzione dei falsi allarmi	Algoritmo del software SmartDetect
La compensazione della temperatura	-25° C ~ +60° C
Immunità agli animali domestici	Disponibile ? 80 cm

Foto verifica

Risoluzione delle foto	Fino a (640 x 352)
Retroilluminazione IR	Disponibile. Scatto di foto di notte o in condizioni di scarsa illuminazione
Gestione privacy	Gestione da parte del cliente finale dei permessi per la richiesta di immagini
Serie di foto	Da 1 a 5 foto per ogni rilevamento
Tempi di consegna delle foto	Quando l'Hub è collegato tramite Ethernet o 4G e l'intensità del segnale Wings è di 2-3 barre: - 9 sec per una risoluzione di 320 × 176 px - 20 sec per una risoluzione di 640 × 352 px

Invio di foto

- Per allarme
- Su richiesta: L'utente può scattare foto in qualsiasi momento oppure quando il rilevatore è attivato (a seconda delle impostazioni)
- Per scenario: La telecamera del rilevatore scatta automaticamente delle foto quando vengono attivati i rilevatori antincendio Ajax o qualsiasi altro rilevatore del sistema
- Per programmazione: Il rilevatore scatta automaticamente delle foto ad un'ora prestabilita
- Per inserimento/disinserimento: Il rilevatore scatta automaticamente delle foto quando cambia lo stato di sicurezza

Protezione antimanomissione

Antimanomissione

Tamper

Anti-mascheramento

Disponibile. Rileva i tentativi di ostruire la visione del rilevatore

Alimentazione

Alimentazione

4 pile CR123A 3.0 V

Durata

Fino a 3 anni

Alloggiamento

Temp. funzionamento

-25 °C ~ 60 °C

Umidità di funzionamento

Fino a 95%

Grado di protezione

IP55

Dimensioni

206 (l) x 108 (H) x 93(Fo) mm

Peso

470 g

Colore

Bianco