Videocitofoni / Akuvox / Monitor

AK-C313W-2

AKUVOX



Caratteristiche

- Akuvox
- Display Linux TFT per videocitofono da 7" a 2 fili
- Microfono e altoparlante integrati
- Audio bidirezionale con tecnologia Crystal Clear
- 1 cicalino e 8 ingresso allarme
- 1 uscita a relè
- Registrazione e cattura di immagini
- Estensione schermi multipli
- a 2 fili e WiFi
- Montaggio a parete con accessorio aggiuntivo
- SIP standard facile da integrare
- Configurazione completa tramite browser Web
- Notifiche push e chiamate tra dispositivi tramite l'APP SmartPlus
- 4 utenti gratuiti inclusi per ogni casa
- Rubrica chiamate e utenti
- Aggiornamenti del firmware via cloud con controllo da parte dell'installatore
- Visualizzazione della telecamere tramite RTSP e ONVIF
- Connessione tra postazioni esterne e monitor tramite cloud su reti diverse
- Accesso remoto alla configurazione per l'installazione

Specificazioni

Marca	Akuvox
Modello	C313W-2
Sistema operativo	LINUX OS
Hardware	RAM: 64 MB | ROM: 128 MB
LCD	7" TFT 800 x 480
Capacità	Contatti: 500 Messaggi: 100 Registri chiamate: 100
Modalità di funzionamento	Pannello tattile capacitivo
Ingressi	8 x allarme configurabile e 1 x campanello
Uscite	1 x relè
Audio	Audio bidirezionale con microfono e altoparlante con riduzione del rumore e tecnologia Crystal Clear Audio
Formato Audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711?, G.729, G.722, DTMF (RFC2833), SIP Info
Accesso remoto	Applicazione mobile SmartPlus o configurazione tramite browser WEB Accesso remoto via Cloud: sì ha
Modalità di funzionamento	Rete locale e/o tramite cloud su reti diverse
Aggiornamenti del firmware	Da remoto con il cloud tramite account installatore o tramite browser web in locale
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP / WiFi 802.11b/g/n
Porte di 2-hilos	2 coppie di porte: alimentazione propria e alimentazione da placca esterna o monitor
Alimentazione	DC 24 V / 48 V | 600 mA max.
Temp. funzionamento	-10 ºC ~ +45 ºC
Dimensioni	200 (H) x 132 (I) x 27 (P) mm
Peso	600 g