UV-IPC-B122-APF28-ECO

UNIARCH



Caratteristiche

- Telecamera Bullet IP
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Ottica 2.8 mm
- Illuminazione minima 0.02 Lux | 0 Lux con illuminazione aggiuntiva
- IR Distanza 30 m
- DWDR
- PoE IEEE802.3af
- Waterproof IP67
- Microfono incorporato
- Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Gamma	Uniarch
Sensore ottico	1/2.9” Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	2 Megapixel (1920x1080)
Frame rate Main Stream	1080P (1920*1080), Max 25fps; 720P (1280*720), Max 25fps
Frame rate Sub Stream	D1 (720*576), Max 25fps; 640*360, Max 25fps; 2CIF(704*288), Max 25fps; CIF(352*288), Max 25fps
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
Ottica	2.8 mm
Distanza DORI	Rilevare: 45 m Osservare: 18 m Riconoscere: 9 m Identificare: 4.5 m
Angolo di apertura	Orizzontale: 101.1 º Verticale: 55 º Diagonale: 111 º
Illuminazione minima	0.02 Lux (a Colori) 0 Lux con IR
Portata infrarossi	30 m
Miglioramenti immagine	DWDR, AGC, 2D/3D-DNR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR
Memoria interna	Non disponibile
Allarmi	Non disponibile
Audio	Microfono incorporato
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilità	ONVIF
Alimentazione	DC 12 V / 3.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funzionamento	-30º C ~ 60º C
Grado di protezione	Waterproof IP67
Dimensioni	65 (l) x 62 (H) x 160 (P) mm

Peso	210 g