

DAHUA-4885

DH-HAC-HFW1 500RLP-IL-A-0280B-S3-DIP

Telecamera 4 in 1 Dahua Smart Dual Light da 5MP per esterno

- Telecamera 4 in 1 Dahua Lite Series
- Tecnologia Smart Dual Light e Starlight
- 5MP @ 25 frame al secondo
- ICR, 0,005 lux, IR 30 m e luce bianca 30 m
- Ottica fissa da 2,8 mm con campo visivo di 113,3°
- 3DNR, DWDR, BLC e HLC
- Rilevamento movimento, mascheramento privacy
- Microfono integrato con audio su cavo coassiale
- Uscita CVI/TVI/AHD/CVBS commutabile tramite DIP switch
- Grado di protezione IP67
- Alimentazione 12V CC ($\pm 30\%$)

Riferimento / Modello: DAHUA-4885 / DH-HAC-HFW1 500RLP-IL-A-0280B-S3-DIP

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telecamera

- Telecamera bullet 4 in 1 Dahua Lite Series
- Sensore CMOS da 5MP
- Risoluzione massima: 2880 × 1620
- Filtro ICR automatico
- Illuminazione minima: 0,05 lux (a colori), 0,005 lux (B/N), 0 lux con IR/Luce bianca attiva
- Distanza di illuminazione: IR 30 m, luce bianca 30 m
- Ottica fissa da 2,8 mm
- Angolo di visione: O: 113,3°, V: 62,1°, D: 134,3°

Video

- Formati supportati: CVI/TVI/AHD/CVBS commutabili via DIP switch
- Risoluzioni: 5MP (2880×1620), 4MP (2560×1440), 1080P (1920×1080), 960H (960×576/480), TVI 5MP 16:9 (2960×1665)

DAHUA-4885

DH-HAC-HFW1 500RLP-IL-A-0280B-S3-DIP

Telecamera 4 in 1 Dahua Smart Dual Light da 5MP per esterno

Riferimento / Modello: DAHUA-4885 / DH-HAC-HFW1 500RLP-IL-A-0280B-S3-DIP

Frequenza Fotogrammi (FPS)

- CVI: 5MP@25fps, 4MP@25fps, 1 080P@25fps
- TVI: 5MP 16:9@20fps
- AHD: 4MP@25fps
- CVBS: 960H

Funzioni e Immagine

- Modalità Giorno/Notte: Automatico (ICR) / A colori / Bianco e Nero
- Regolazione Immagine: BLC, HLC, DWDR, 3DNR, Specchio (Mirror)
- Rilevamento Movimento: Attivo
- Mascheramento Privacy: Fino a 8 aree configurabili
- Modalità di Illuminazione: Smart IR & Luce Bianca, solo Luce Bianca, solo IR

Audio

- Microfono: Integrato
- Trasmissione Audio: Su cavo coassiale (supportato in CVI e TVI)

Alimentazione

- Tensione di Ingresso: 12V CC ($\pm 30\%$)
- Consumo Energetico: Massimo 4,3 W (con luce bianca attivata alla massima potenza)

Condizioni Ambientali

- Temperatura di Esercizio: $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- Umidità Relativa: $< 95\% \text{ RH}$ (senza condensa)
- Grado di Protezione: IP67 (impermeabile e resistente alla polvere per uso esterno)

Caratteristiche Fisiche

- Materiale della Scocca: Plastica ad alta resistenza
- Dimensioni: $161,6 \times 70,0 \times 69,7 \text{ mm}$
- Peso Netto: 0,20 kg
- Peso Lordo: 0,27 kg
- Installazione: A parete, a soffitto o su palo
- Regolazione Snodo (3AXIS): Panoramica: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$, Inclinazione: $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$, Rotazione: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$

DAHUA-4885

DH-HAC-HFW1 500RLP-IL-A-0280B-S3-DIP

Telecamera 4 in 1 Dahua Smart Dual Light da 5MP per esterno

Riferimento / Modello: DAHUA-4885 / DH-HAC-HFW1 500RLP-IL-A-0280B-S3-DIP

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E CERTIFICAZIONI

Contenuto

- Telecamera 4 in 1 bullet 5MP Smart Dual Light DAHUA-4885 (DH-HAC-HFW1 500RLP-IL-A-0280B-S3-DIP)
- Kit di viti e tasselli per il fissaggio
- Dima per foratura di montaggio
- Guida rapida all'installazione

Certificazioni di Sicurezza e Conformità

- **CE-LVD:** EN 62368-1 (Sicurezza apparecchiature elettriche ed elettroniche)
- **CE-EMC:** EN 55032, EN 55035 (Compatibilità Elettromagnetica)

Note di Installazione e Garanzia

Si consiglia l'uso di alimentatori stabilizzati a 12V CC certificati. Il grado di protezione IP67 assicura la tenuta agli agenti atmosferici solo se la connessione del cavo viene opportunamente isolata mediante l'apposita guarnizione o scatola di giunzione stagna.