

DAHUA-4921

DH-XVR4108HS-I/T

XVR 5 in 1 1080N/720P Dahua WizSense a 8 canali



HDCVI™

HDTVI

AHD

CVBS

H.265+

WizSense

SMD

- XVR 5 in 1 Dahua a 8 canali
- 8 canali BNC HD + 2 canali IP
- Larghezza di banda di 32 Mbps
- Audio bidirezionale
- Supporta 1 HDD, 1 RJ45, 2 USB, 12V DC
- Formati AI/Smart H.265+
- Registrazione 1080p @ 25/30 ips
- Uscite HDMI (1080P) e VGA (1080P)
- Audio via coassiale

Riferimento / Modello

DAHUA-4921 / DH-XVR4108HS-I/T

CARATTERISTICHE TECNICHE XVR 5 IN 1 DAHUA

Ingressi BNC	8 canali (HDCVI, AHD, TVI, CVBS con rilevamento automatico)
Ingressi IP	Fino a 10 canali (2 IP nativi + 8 convertibili)
Risoluzione Supportata	Fino a 1080p @ 25/30 fps
Uscite Video	HDMI e VGA fino a 1080p

RISOLUZIONE DI REGISTRAZIONE

CVI	1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)
TVI	1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)
AHD	1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)

DAHUA-4921

DH-XVR4108HS-I/T



XVR 5 in 1 1080N/720P Dahua WizSense a 8 canali

Riferimento / Modello

DAHUA-4921 / DH-XVR4108HS-I/T

CODIFICA E PRESTAZIONI VIDEO

Flusso Principale	Canale 1 a 1080N/720p@25/30ips; restanti canali a 1080N/720p@15ips
Substream	CIF @ 1~7 ips
Visualizzazione	HDMI e VGA (1920×1080, 1280×1024, 1280×720)
Visualizzazione Multischermo	Fino a 9 riquadri in modalità normale / Fino a 16 riquadri in modalità IP
Riproduzione Sincronizzata	1 / 4 / 9 canali
Codec Video	AI Coding, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264

FUNZIONI INTELLIGENTI

- **SMD Plus:** 8 canali con SMD Plus integrato nel registratore (filtraggio avanzato di umani e veicoli)
- **SMD via Telecamera:** Fino a 10 canali supportati
- **Illuminazione Intelligente:** Modalità Dual Light
- **Protezione Privacy:** Un canale con maschera nera irregolare

AUDIO E ARCHIVIAZIONE

Ingressi Audio	1 ingresso RCA + 8 canali audio via coassiale
Uscite Audio	1 uscita RCA
Audio Coassiale	Supportato su tutti gli 8 canali BNC
Archiviazione HDD	1 porta SATA, capacità fino a 16 TB (hard disk non incluso)

GESTIONE ALLARMI

Allarmi Generali	Movimento, alarm box, allarme HDCVI, allarme esterno telecamera, rete, PIR
Allarmi di Anomalia	Errore disco, disconnessione di rete, conflitto IP/MAC, perdita video, sabotaggio
Collegamento Allarme	Registrazione, snapshot, allarme esterno IPC, audio, buzzer, log, preset, email

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- 1 porta RS-485
- 1 porta USB frontale + 1 porta USB posteriore (USB 2.0)
- 1 porta HDMI + 1 porta VGA
- Pulsante di reset hardware integrato

DAHUA-4921

DH-XVR4108HS-I/T



XVR 5 in 1 1080N/720P Dahua WizSense a 8 canali

Riferimento / Modello

DAHUA-4921 / DH-XVR4108HS-I/T

RETE E CONNETTIVITÀ

Interfaccia di Rete	1 porta RJ-45 (10/100 Mbps)
Protocolli Supportati	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, IP Search
Interoperabilità	ONVIF 24.12 (Profile T, S, G), CGI, SDK
Compatibilità Browser	Chrome, Internet Explorer, Safari, Edge, Firefox

ALIMENTAZIONE

Tensione	12 V DC, 1,5 A
Consumo	< 7 W (senza HDD)

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temp. Funzionamento	-10 °C ~ +55 °C
Temp. Stoccaggio	-20 °C ~ +60 °C
Umidità	10% ~ 90% (senza condensa)

CARATTERISTICHE FISICHE

Installazione	Da sovrabanco / desktop
Dimensioni	260,0 × 237,8 × 47,6 mm
Peso Netto / Lordo	0,92 kg / 1,49 kg

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- XVR 5 in 1 Dahua a 8 canali DAHUA-4921 (DH-XVR4108HS-I/T)

CERTIFICAZIONI E STANDARD

CE-LVD	IEC 62368-1:2014
CE-EMC	EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014