Antintrusione / Ajax Wireless / Accessori

AJ-INTERNALBATTERY-RB-64V36AH

AJAX



Caratteristiche

- Ajax
- Batteria interna ricaricabile per Hub BP
- Voltaggio 6.4 V
- Capacità 36 Ah
- È necessario effettuare una ricarica completa prima del primo utilizzo
- Connettore del cavo a 2 pin
- Uso per interni
- Facile sostituzione

Specificazioni

Marca	Ajax
Modello	Internal Battery RB (6.4V/36Ah)
Compatibilità	- AJ-HUBBP-V2-W/B - AJ-HUBBP-V2-NOCASE - AJ-HUBBP-W/B

Caratteristiche generali

Tipo di batteria	Ricaricabile 36 × IFR18650 Batterie ricaricabili al litio-ferro-fosfato (LiFePO4)
Durata stimata con Hub BP V2	Hub BP V2 con versione hardware (HB2.011.MBR.001v1) e 10 dispositivi: - Modalità risparmio batteria: 8 mesi - Massima potenza: 1 mese
Durata approssimativa con Hub BP	Hub BP con versione hardware (HB2.009.MBR.001v4) e 10 dispositivi: - Modalità risparmio batteria: 5 mesi - Massima potenza: 20 giorni
Connettore	Molex 2139-2
Caricabatterie consigliati	Tempo necessario per la ricarica completa della batteria - 11 ore: - SkyRC Ultimate Duo 400W - SkyRC iMAX B6mini - SkyRC iMAX B6AC V2 - ToolkitRC M6DAC - HTRC T240 DUO - EV-PEAK C1-XR - Hitec RDX1 Mini

Informazione aggiuntiva

Precauzioni per l'uso	È necessario effettuare una ricarica completa prima del primo utilizzo L'Hub BP Jeweller non ricarica questa batteria Utilizzare la batteria solo con dispositivi compatibili La batteria deve essere installata completamente carica
Precauzioni di protezione	Non esporre la batteria a fiamme, scintille o altre fonti ignifughe Non causare cortocircuiti ai terminali di alimentazione Non smontare o deformare la batteria Evitare impatti meccanici eccessivi o vibrazioni
Garanzia	Non verrà applicata alcuna garanzia relativa al consumo del prodotto

Alimentazione (carica)

Modalità di ricarica	CC/CV (corrente costante / tensione costante)
Tensione di carica	7.2 V

Corrente di carica	4 A

Alimentazione (scarica)

Tensione nominale	6.4 V
Capacità	36 Ah
Tensione della batteria al termine della durata	4.5 V
Massima corrente di carica	3 A

Alloggiamento

Temperatura di funzionamento	-25 º C ~ +65 º C
Umidità relativa di esercizio	35% a 85%
Dimensioni	133 (l) x 120 (H) x 51 (P) mm
Peso	1520 g