Antintrusione / Ajax Wireless / Accessori

AJ-MULTITRANSMITTER-3EOL-B

AJAX



Caratteristiche

- Ajax
- Modulo di espansione di zone cablate via radio
- Certificato NFA2P
- Certificato Grado 2
- Senza fili 868 MHz Jeweller
- Bidirezionale
- Portata dell'antenna interna in campo aperto 2000 m
- 18 ingressi cablati d'allarme e di tamper antisabotaggio
- Ingressi allarme NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL
- Rilevazione dell'inibizione
- Tamper anti-apertura
- Uscita alimentazione 12 V / 1 A
- Alimentazione 220 VAC e batteria di backup 4 o 7 Ah (non inclusa)
- Compatibilità con rilevatori di terze parti con uscita allarme cablata
- Compatibilità della funzione 3EOL con Hub Plus, Hub 2 (2G e 4G), Hub 2 Plus
- Colore nero

Specificazioni

Marca	Ajax
Certificazione NFA2P	Disponibile
livello di sicurezza	Grado 2
Frequenza	868 MHz Jeweller
Distanza di trasmissione	? 2000 m in spazio aperto
Rilevazione anti-inibizione	Disponibile
Ingressi cablati	Fino a 18 (Antintrusione, Antincendio, Soccorso medico, Pulsante antipanico, Allarme gas, Allarme antimanomissione, Malfunzionamento, Allagamento, Personalizzato)
Ingresso tamper	NC: Normalmente Chiuso
Ingressi allarme	NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL / A impulso o bistabile
Resistenza di fine linea EOL	Da 1 k? a 15 k? con aumenti di 100 ?
Lunghezza del cavo	Fino a 400 metri
Tamper anti-apertura	Anteriore e posteriore
Uscita alimentazione	Due uscite 12 V / 1 A (in totale) per rilevatori cablati
Compatibilità	Compatibile con Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G e 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX e ReX 2
Compatibilità della funzione 3EOL	Compatibile con Hub Plus, Hub 2 (2G e 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX e ReX 2
Alimentazione	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batteria di riserva	Batteria 12 V / 4 o 7 Ah (non inclusa)
Funzioni avanzate	KeyArm Zone
Temp. funzionamento	-10 ºC ~ 40 ºC
Dimensioni della batteria di backup	150 (l) x 64 (H) x 94 (P) mm
Dimensioni	238 (l) x 192 (H) x 100 (P) mm
Colore	Nero