TVCC Analogica / HD 4n1 / XVRs / Safire Smart

SF-XVR8104A-HU-SMD

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- XVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+2 IP
- H.265/H.264
- Risoluzione 4K (6FPS)
- Allarmi
- Audio
- Uscita HDMI 4K e VGA
- Intelligenza artificiale, basata sul rilevamento di persone e veicoli
- Allarmi
- Spazio per 1 HD
- Mouse

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Formato video	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Ingressi video	4 canali BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configurazione ibrida	Di default: 4 Canali da BNC e 4 (sostituzione) + 2 (extra) Canali IP (fino a 8 Mpx)
Uscita video	1 HDMI 4K, 1 VGA e 1 CVBS
Ingressi audio	4 Canali RCA
Uscite audio	1 Canale RCA
Audio bidirezionale	Riutilizzando l'ingresso/uscita audio
Compreszione video/audio	H.265 / H.264
Risoluzione display	HDMI × 1 : 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 BNC × 1 : CVBS
Display multiplo	1 / 4 / 6 / 9
Risoluzione di ingresso BNC	TVI/ AHD/CVI: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P/WD1@30fps
Stream Principale	4K@6fps /7fps (PAL/NTSC) (supportato solo dal canale 1) 4K Lite@12fps/15fps (PAL/NTSC) 5MP@12fps (PAL / NTSC) 5MP Lite@20fps (PAL / NTSC) 4MP/3MP@12fps / 15fps (PAL / NTSC) 4MPLite/1080P/720P/WD1/D1@25fps/ 30fps(PAL / NTSC)
Multifunzione	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Bit Rate	32Kbps ~ 4Mbps
Larghezza di banda	16 Mbps (in ingresso) / 40 Mbps (in uscita)
Allarmi	4 Ingresso / 1 Uscita
Rilevamento del movimento	SMD basato sulla classificazione di persone e veicoli su tutti i canali
Intelligenza Artificiale	1CH basato sulla classificazione di persone e veicoli in base alle regole di intrusione in un'area o di attraversamento linea
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, eventi intelligenti
Backup	USB / Rete
Memoria interna	1 HDD SATA 3.5" fino a 10TB (non incluso)

Comunicazione	2 x USB 2.0 (Mouse e backup) / RJ45 (Ethernet) / 1 x e-SATA
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart e Software Safire Smart VMS
Alimentazione	DC 12 V / 2 A (Consumo senza HDD < 10 W)
Dimensioni / Peso	42 (La) x 300 (Lu) x 249 (l) mm / 1.2 Kg