TVCC Analogica / HD 4n1 / XVRs / Safire Smart

SF-XVR8432A-HU-SMD

SAFIRE SMART



Caratteristiche

- Safire Smart
- XVR 5n1
- 32 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 32+8 IP
- H.265/H.264
- Risoluzione 4K (8FPS)
- Allarmi
- Audio
- Uscita HDMI e VGA
- Intelligenza artificiale, basata sul rilevamento di persone e veicoli
- Allarmi
- Spazio per 4 HD
- Mouse

Specificazioni

Marca	Safire Smart
Formato video	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Ingressi video	32 canali BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configurazione ibrida	Di default: 32 Canali da BNC e 32 (sostituzione) + 8 (extra) Canali IP (fino a 8 Mpx)
Uscita video	1 HDMI 1080p, 1 VGA e 1 CVBS
Ingressi audio	16 Canali RCA
Uscite audio	1 Canale RCA
Audio bidirezionale	Riutilizzando l'ingresso/uscita audio
Compreszione video/audio	H.265 / H.264
Risoluzione display	HDMI × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 BNC × 1 : CVBS
Display multiplo	1 / 4 / 6 / 9 / 13 / 16 / 25 / 32 / 36
Risoluzione di ingresso BNC	TVI/ AHD/CVI: 4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP/3MP/1080P/720P/WD1@30fps
Stream Principale	4K Lite@ 8fps /7fps (PAL/NTSC) (supportato solo dal canale 1) 5MP Lite @12fps (PAL / NTSC) 4MPLite / 1080P @12fps (PAL / NTSC) 1080P Lite / 720P / WD1 / D1@ 25fps/ 30fps(PAL / NTSC)
Multifunzione	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Bit Rate	32Kbps ~ 5Mbps
Larghezza di banda	40 Mbps (in ingresso) / 160 Mbps (in uscita)
Allarmi	16 Ingresso / 4 Uscita
Rilevamento del movimento	SMD basato sulla classificazione di persone e veicoli su tutti i canali
Intelligenza Artificiale	1CH basato sulla classificazione di persone e veicoli in base alle regole di intrusione in un'area o di attraversamento linea
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, eventi intelligenti
Backup	USB / Rete
Memoria interna	4 HDD SATA 3.5" fino a 10TB (non incluso)
Comunicazione	1x USB 3.0 e 2 x USB 2.0 (Mouse e backup) 1x RJ45 (Ethernet) 1 x e-SATA

Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart e Software Safire Smart VMS
Alimentazione	AC 220V (Consumo senza HDD < 30 W)
Dimensioni / Peso	70 (La) x 440 (Lu) x 390 (l) mm / 1.2 Kg